

Изменение № 2 ГОСТ 23381—83 Стулья ученические деревянные и на металлическом каркасе. Методы испытаний

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1972

Дата введения 01.01.90

По всему тексту стандарта (пп. 1.1, 3.3.1, 4.4.2, 5.3.1, 6.4.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.1, 8.1) заменить ссылку: ГОСТ 22046—76 на ГОСТ 22046—86.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Перед испытанием образцы выдерживают не менее 3 сут.

Выдержка и испытания образцов должны производиться в помещении с относительной влажностью воздуха от 45 до 70 % и температурой воздуха от 15 до 30 °С.

(Продолжение см. с. 150)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23381—83)

Образцы, изготовленные с применением клеевых соединений, представляются на испытания не ранее, чем через 14 сут после их изготовления».

Пункт 2.2.1. Заменить слово: «групп» на «номер»;

таблица 1. Заменить слова: «Ростовая группа» на «Ростовой номер», «А и Б» на 1; 2; 3; «В, Г и Д» на 4; 5; 6.

Пункт 5.3.2. Заменить слово: «прикладывают» на «выдерживают».

Пункт 6.3.1. Исключить слова: «Через каждые 50 циклов нагружения стенд отключают, груз поднимают в крайнее верхнее положение и определяют наличие дефектов в соответствии с п. 6.3.2».

Пункт 7.1.3. Заменить слово и обозначения: «групп» на «номер», А—Б на 1; 2; 3; «В, Г и Д» на 4; 5; 6.

Пункт 7.3.1. Заменить слова: «(черт. 8)» на «(черт. 7)».

(ИУС № 10 1989 г.)