

Изменение № 1 ГОСТ 12.2.026.1—80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование деревообрабатывающее. Рамы лесопильные вертикальные. Требования безопасности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.04.88 № 1008

Дата введения 01.07.88

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: **(СТ СЭВ 5953—87)**.

Наименование стандарта после слов «Требования безопасности» дополнить словами: «к конструкции»; после слова «Safety» дополнить словом: «construction».

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Лесопильные рамы должны быть оснащены светозвуковой сигнализацией, без предварительного включения которой пуск рамы невозможен».

(Продолжение см. с. 356)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.026.1—80)

Пункт 1.3 дополнить словами: «или бруса».

Пункт 1.4 дополнить словами: «Самопроизвольное опускание пильной рамки в нижнее положение должно быть исключено».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.13: «1.13. Зажимные тележки лесопильных рам должны быть оборудованы:

предохранительным устройством, исключающим возможность попадания ног обслуживающего персонала под тележку;

ограничителями от схода с рельсов;

устройствами для удаления опилок с рельсов».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2: «2.2. Вращающиеся и движущиеся детали лесопильной рамы, находящиеся ниже уровня пола, должны иметь защитное ограждение, предотвращающее доступ обслуживающего персонала в эту зону. Входная дверца защитного ограждения должна быть заблокирована с приводом рамы».

(ИУС № 7 1988 г.)