

**Изменение № 2 ГОСТ 26453—85 Инструменты электромузыкальные клавишные.
Общие технические условия**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.03.88 № 662

Дата введения 01.07.88

Пункт 2.11.2. Заменить слова: «до момента появления звука (5 ± 1) мм» на «до момента появления звука (5 ± 1) мм, при этом разброс в пределах одной клавиатуры не должен превышать 2 мм».

Пункт 2.11.3. Второй — четвертый абзацы изложить в новой редакции: «Допустимое отклонение в игровой части клавиатуры не должно превышать, в миллиметрах:

0,5 — по пластям;

0,7 — по торцовым кромкам».

(Продолжение см. с. 374)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26453—85)

Пункт 2.11.4. Заменить слова: «Боковой зазор между клавишами не должен превышать 1,5 мм на обе стороны» на «Зазоры между клавишами тона не должны превышать 1,5 мм».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 21194—82 на ГОСТ 21194—87.

Пункт 4.2 исключить.

Пункт 4.3. Исключить ссылку: п. 2.18.

Пункт 5.1.1. Исключить слова: «по ГОСТ 9781—78»; «по ГОСТ 22737—77».

Пункты 6.1, 6.5. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67 (при его наличии)».

Пункт 6.2. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».

(ИУС № 6 1988 г.)