

**М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА**

Группа М05

**Изменение № 3 ГОСТ 18273—80 Ватины холстопршивные шерстяные. Техни-
ческие условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 28.03.88 № 776**

Дата введения 01.10.88

Пункт 1.2. Таблица. Графа «Поверхностная плотность, г/м²». Заменить знак:
«—» на «±»;

(Продолжение см. с. 314)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18273—80)

примечание исключить.

Пункт 1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 13231—77 на ГОСТ 25716—83, ГОСТ 26022—83, ГОСТ 26491—85; исключить ссылку: ГОСТ 5159—78.

Пункт 3.2 после слова «ширины» дополнить словом: «длины».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.6, 3.7: «3.6. Определение миграции волокон — по ГОСТ 26464—85 при изменении состава смесок полушерстяных ватин».

3.7. Содержание мертвого волоса определяют визуально».

(ИУС № 6 1988 г.)