

Изменение № 2 ГОСТ 2995—73 Пергамин тонкий специальный. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.03.88 № 877

Дата введения 01.10.88

Пункты 2.1. Таблица. Пункт 1. Заменить слова и ссылку: «марки АС-1 по ГОСТ 9571—79» на «марки ХБ-5 по ГОСТ 9571—84», ГОСТ 7500—75 на ГОСТ 7500—85;

пункт 6. Наименование показателя изложить в новой редакции: «6. Прочность на излом при многократных перегибах — число двойных перегибов в поперечном направлении, не менее»;

(Продолжение см. с. 242)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2995—73)

графу «Методы испытаний» для пункта 8 дополнить словами: «и п. 4.4 настоящего стандарта»;

пункт 10. Наименование показателя дополнить словами: «при холодном экстрагировании».

Пункт 2.2 Исключить слова: «без малопрозрачных точек и пятен».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5: «2.5. Пергамин должен выдерживать испытание на прочность приклеивания по п. 4.2».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.4: «4.4. При определении массовой доли золы температура прокаливания образцов должна быть (800 ± 25) °С».

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 1641—75 со следующими дополнениями:»

Пункт 5.1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 5.2 исключить.

(ИУС № 6 1988 г.)