

**Изменение № 4 ГОСТ 22638—77 Ящики дощатые и из листовых древесных материалов для изделий электронной техники. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.03.88 № 661**

**Дата введения 01.07.88**

Пункты 1.1, 1.2 (таблица 1), 2.1, 2.3, 3.1, 4.1, 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Таблица 1. Графа «Толщина досок боковых стенок, дна и крышки». Заменить значения для ящиков: № 16—10 на 13, № 42—10 на 13, № 43—19 на 16, № 47—10 на 13;

для остальных ящиков заменить значения: 8 и 10 на 9;

Графа «Толщина и ширина планок торцовых и боковых стенок дна и крышки, раскосов и ручек». Заменить значения: 13×40 и 16×50 на 16×40.

Пункт 1.2. Таблицу 2 дополнить номером ящика — 139:

Номер ящика	Тип ящика ГОСТ 5959—80	Внутренние размеры, мм			Вместимость ящика, дм <sup>3</sup>	Предельная масса груза в ящике, кг	Толщина фанеры, мм	Толщина и ширина планок, мм
		Длина	Ширина	Высота				
139	II—1	304	228	126	8,7	10	3	13×32

*(Продолжение см. с. 212)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 22638—77)*

Пункт 1.2. Таблица 2. Примечание изложить в новой редакции: «Примечание. Для изготовления ящиков может применяться древесноволокнистая плита марки Т по ГОСТ 4598—86, толщиной 3,2 мм. Для ящиков с массой упакованного груза от 25 до 65 кг применяют плиту 4 мм».

Пункт 6.2 изложить в новой редакции: «6.2. Гарантийный срок эксплуатации ящиков с изделиями должен соответствовать гарантийному сроку хранения упакованных изделий в соответствии с технической документацией, утвержденной в установленном порядке».

(ИУС № 6 1988 г.)