

Изменение № 1 ГОСТ 23168—85 Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.03.88 № 682

Дата введения 01.07.88

Пункт 2.1. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

Наименование показателей	Нормы для типоразмеров				
	ОГМ-0,8	ОГМ-1,5	ОПК-2,0	ОПК-2,0— —1	ОПК-2,0— —2
Производительность, т/ч, не менее:					
при гранулировании травяной муки	0,85 0,95*	1,8	2,4	2,2	—
при брикетировании травяной резки и кормовых смесей	— —	—	2,0	—	2,2
Удельная масса, кг·ч/т, не более	4000 3000*	2725	6250	4250	6150

(Продолжение см. с. 202)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23168—85)

Продолжение табл. 2

Наименование показателей	Нормы для типоразмеров				
	ОГМ-0,8	ОГМ-1,5	ОПК-2,0	ОПК-2,0— —1	ОПК-2,0— —2
Удельный расход электроэнергии за час основного времени, кВт·ч/т, не более	60 50*	40	60	50	70
Установленная мощность, кВт, не более	66,3 50*	98	136	102	136
Высота оборудования, м, не более	5,5 4,1*	5,67	7,1	6,0	7,1
Обслуживающий персонал	Машинист сушильного агрегата	Машинист 5-го разряда			
Затраты труда на получение единицы продукта, чел·ч/т, не более	1,17 1,05*	0,55	0,5	0,5	0,5
Затраты труда (без учета подготовки фундамента) на монтаж, чел·ч, не более	50	120	250	180	250

* Применять с 01.01.89

(Продолжение см. с. 203)

Примечания:

1. Производительность при гранулировании указана при диаметре гранул 10,0 мм.
2. Производительность при брикетировании указана при сечении брикетов 35×35 мм.
3. Удельные показатели указаны при номинальной производительности оборудования.

(Продолжение см. с. 204)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23168—85)

Пункт 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 9.301—78 на ГОСТ 9.301—86.

Пункты 3.10, 7.7. Заменить ссылку: ГОСТ 22789—77 на ГОСТ 22789—85.

Пункт 7.5. Заменить ссылку: ГОСТ 16162—78 на ГОСТ 16162—85.

(ИУС № 6 1988 г.)