

Изменение № 3 ГОСТ 13841—79 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.04.88 № 1048

Дата введения 01.11.88

На первой странице под наименованием стандарта заменить код: ОКП 54 7110 на ОКП 54 7115.

(Продолжение см. с. 208)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13841—79)

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Ящики должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9142—84 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта».

Раздел 1. Наименование. Исключить слово: «Типы».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Ящики должны изготавливаться складными с четырехклапанным дном и крышкой по ГОСТ 9142—84 (исполнение А)».

(Продолжение см. с. 209)

Пункт 1.2. Заменить слова: «Внутренние размеры» на «Основные параметры и размеры»;

таблица. Заменить слова: «Предельная масса груза, на которую рассчитан ящик, кг» на «Предельная масса груза в ящике, кг»;

графа «Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376—84». Для ящиков № 19, 31, 62, 72, 79, 80 заменить обозначение: Т-3 на Т-2.

Таблицу дополнить размерами:

Номер ящика	Внутренний размер			Вместимость, дм ³	Предельная масса груза в ящике, кг	Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376—84
	длина	ширина	высота			
85	280	255	240	17,1	15	Т-2
86	400	300	140	16,8	15	Т-2
87	435	340	140	20,7	15	Т-3
88	445	325	150	21,7	15	Т-3
89	480	300	140	20,2	20	Т-2
90	492	306	180	27,1	15	Т-3
91	510	290	224	33,1	20	Т-3
92	323	323	222	23,2	20	Т-2

дополнить примечанием — 3: «3. Ящики с высотой менее 190 мм вырабатываются по согласованию с потребителем».

Пункты 1.2 (таблица), 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7376—77 на ГОСТ 7376—84.

Пункты 1.2 (таблица), 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9142—77 на ГОСТ 9142—84.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.5: «1.5. Допускается изготавливать ящик № 7 высотой 230 мм; ящик № 9 длиной 350 мм, шириной 340 мм, высотой 300 мм; ящик № 16 на 5 мм меньше по длине, ширине и высоте; ящик № 20 шириной 290 мм; ящик № 24 высотой 175 мм; ящик № 42 шириной 280 мм, высотой 344 мм; ящик № 62 и 65 высотой 235 мм».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Ящики должны изготавливаться из гофрированного картона типа Т по ГОСТ 7376—84, марок, не ниже указанных в таблице».

Вспомогательные упаковочные средства (решетки, прокладки) должны изготавливаться из гофрированного картона типа Т по ГОСТ 7376—84 или другого картона, обеспечивающего сохранность продукции.

Допускается изготавливать вспомогательные упаковочные средства из коробочного картона по ГОСТ 7933—75 толщиной до 1,6 мм».

Пункт 2.3. Второй абзац. Заменить слова: «половины высоты» на «высоты цилиндрической части».

Пункт 2.6 изложить в новой редакции: «2.6. Ящики должны выдерживать не менее семи ударов при свободном падении. Высота сбрасывания ящиков при определении показателя «число ударов при свободном падении» должна соответствовать ГОСТ 9142—84».

Ящик № 72 испытывают на сопротивление сжатию. Усилие сопротивления сжатию определяют при коэффициенте запаса прочности 1,85».

Приложение 1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 210)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13841—79)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

Номер ящика	Код ОКП	Площадь развертки ящика в чистоте, м ²
1	54 7115 1014	0,294
2	54 7115 1024	0,351
3	54 7115 1034	0,684
4	54 7115 1044	0,454
5	54 7115 1054	0,698
6	54 7115 1064	0,546
7	54 7115 1074	0,752
8	54 7115 1084	0,789
9	54 7115 1094	0,876
10	54 7115 1114	0,425
11	54 7115 1124	0,470
12	54 7115 1134	0,493
13	54 7115 1144	0,562
14	54 7115 1154	0,640
15	54 7115 1164	0,750
16	54 7115 1174	0,588
17	54 7115 1184	0,768
18	54 7115 1194	0,813
19	54 7115 1214	0,911
20	54 7115 1224	0,591
21	54 7115 1234	0,500
22	54 7115 1244	0,654
23	54 7115 1254	0,610
24	54 7115 1264	0,677
25	54 7115 1274	0,714
26	54 7115 1284	0,730
27	54 7115 1294	0,809
28	54 7115 1314	0,941
29	54 7115 1324	0,890
30	54 7115 1334	0,920
31	54 7115 1344	0,980
32	54 7115 1354	1,019
33	54 7115 1364	0,819
34	54 7115 1374	0,601
35	54 7115 1384	0,527
36	54 7115 1394	0,716
37	54 7115 1414	0,746
38	54 7115 1424	1,020
39	54 7115 1434	0,723
40	54 7115 1444	0,830
41	54 7115 1454	0,580
42	54 7115 1464	0,894
43	54 7115 1474	0,967
44	54 7115 1484	0,910
45	54 7115 1494	1,190
46	54 7115 1514	1,021
47	54 7115 1524	0,824
48	54 7115 1534	0,853
49	54 7115 1544	0,642

(Продолжение см. с. 211)

Номер ящика	Код ОКП	Площадь развертки ящика в чистоте, м ²
50	54 7115 1554	0,639
51	54 7115 1564	0,709
52	54 7115 1574	0,920
53	54 7115 1584	0,686
54	54 7115 1594	0,959
55	54 7115 1614	0,902
56	54 7115 1624	0,607
57	54 7115 1634	0,653
58	54 7115 1644	0,952
59	54 7115 1654	0,781
60	54 7115 1664	0,779
61	54 7115 1674	0,776
62	54 7115 1684	0,841
63	54 7115 1694	0,938
64	54 7115 1714	1,141
65	54 7115 1724	1,215
66	54 7115 1734	1,264
67	54 7115 1744	1,327
68	54 7115 1754	0,906
69	54 7115 1764	1,834
70	54 7115 1774	1,575
71	54 7115 1784	1,141
72	54 7115 1794	1,509
73	54 7115 1814	1,292
74	54 7115 1824	0,989
75	54 7115 1834	2,094
76	54 7115 1844	1,199
77	54 7115 1854	2,041

(Продолжение см. с. 212)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13841—79)

Продолжение

Номер ящика	Код ОКП	Площадь развертки ящика в чистоте, м ²
78	54 7115 1864	1,474
79	54 7115 1874	0,884
80	54 7115 1884	1,091
81	54 7115 1894	1,248
82	54 7115 1914	0,771
83	54 7115 1974	0,837
84	54 7115 1934	0,878
85	54 7115 2011	0,573
86	54 7115 1981	0,660
87	54 7115 1991	0,792
88	54 7115 2031	0,779
89	54 7115 2041	0,732
90	54 7115 2054	0,825
91	54 7115 2064	0,873
92	54 7115 2074	0,753

Приложение 2 дополнить номерами ящиков и наименованием продукции:

Номер ящика	Наименование продукции
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91	Товары бытовой химии
92	Химические реактивы

(ИУС № 7 1988 г.)