

Изменение № 3 ГОСТ 3711—79 Серпы. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.88 № 1186

Дата введения 01.09.88

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15.002—78 на ГОСТ 15.009—86.

Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 2.6. Заменить обозначение: HRC_э 39 . . . 49 на 39 . . . 49 HRC_э ,

Пункт 2.7. Первый абзац дополнить словами: «или других материалов, не ухудшающих качество изделия и обеспечивающих его работоспособность в течение срока службы».

Пункт 2.9 дополнить абзацем: «Допускается применять другие материалы, обеспечивающие требования настоящего стандарта».

Пункт 3.2 дополнить абзацем: «При изготовлении ручек серпов из пластических масс металлические колпачки или кольца не применяют».

Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Правила приемки

4.1. Для проверки соответствия серпов требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные и один раз в два года периодические испытания.

(Продолжение см. с. 176)

4.2. Номенклатура контролируемых показателей, критерии предельных состояний серпов и планы контроля испытываемых партий регламентируются перечнем обязательного контроля по ГОСТ 26964—86 или рабочей методикой испытания изделий.

4.3. Приемка серпов производится партиями.

Партией считают число серпов одного типа, предъявленных к приемке по одному документу.

Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Внешний осмотр серпов на соответствие пп. 1.1, 2.3, 2.5, 2.8, 3.2, 3.3, 3.4, 6.1, 6.2 должен проводиться визуально методом сравнения их с эталонными образцами».

Раздел 5 дополнить пунктами — 5.4, 5.5: «5.4. Проверка шероховатости поверхности фаски проводится приборами по ГОСТ 19300—86 или сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378—75.

5.5. Соответствие применяемых материалов по пп. 2.2, 2.7, 2.8 проверяют по сертификатам предприятий, изготовляющих материалы, и конструкторской документации предприятия-изготовителя».

Пункт 6.4. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

(ИУС № 7 1988 г.)