
Изменение № 1 ГОСТ 13778—79 Угли Сахалина для цементных печей. Технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.04.85 № 1006 срок введения установлен

с 01.10.85

По всему тексту стандарта заменить обозначения и слова: A^c на A^d , W^p на W_t^r ; «рабочей влаги» на «общей влаги в рабочем состоянии топлива».

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на угли Сахалина марки Б(БЗ) по ГОСТ 7026—80, предназначенные для цементных печей в соответствии с номенклатурой, приведенной в обязательном приложении».

Пункт 2 исключить.

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Для цементных печей должны поставляться угли зольностью не более 20,0 %. Допускается концентрат марки Б класса 0—25 мм с ШУ «Лермонтовское» с зольностью не более 21,5 %».

Пункт 9. Исключить слова: «и ГОСТ 16479—70»; заменить ссылки: ГОСТ 11014—70 на ГОСТ 11014—81, ГОСТ 2057—74 на ГОСТ 2057—82.

Стандарт дополнить приложением:

(Продолжение см. с. 46)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13778—79)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Номенклатура
поставляемой продукции и ее коды по Общесоюзному
классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции

Наименование продукции	Код ОКП
Уголь сахалинский марки Б — бурый, рядовой — БР, 0—200 мм, 0—300 мм, группы БЗ	03 2634 1119 02
Уголь сахалинский марки Б — бурый, мелкий с семечком и штыбом концентрат — БМСШ, 0—25 мм, группы БЗ	03 2634 2519 08
Уголь сахалинский марки Б — бурый, семечко со штыбом концентрат — БСШ, 0—13 мм, группы БЗ	03 2634 2619 05

(ИУС № 7 1985 г.)