

Группа А19

Изменение № 2 ГОСТ 17818.0—72 Графит. Общие требования к методам анализа

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.88 № 2478

Дата введения 01.01.89

Заменить код: ОКСТУ 1591 на ОКСТУ 5709.

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на скрытокристаллический графит и кристаллический графит, полученный

(Продолжение см. с. 60)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17818.0—72)

при раздельном или совместном обогащении природных руд, графитсодержащих отходов металлургических и других производств, и устанавливает общие требования к методам анализа».

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 17817—72 на ГОСТ 17817—78.

Пункт 10 изложить в новой редакции: «10. Для приготовления растворов и проведения анализов используют мерную лабораторную посуду не ниже второго класса точности по ГОСТ 1770—74 и ГОСТ 20292—74».

Стандарт дополнить пунктом — 11: «11. Допускается применение другой аппаратуры, материалов, посуды, реактивов и индикаторов, по метрологическим характеристикам не уступающим указанным в соответствующих стандартах на методы анализа».

(ИУС № 11 1988 г.)