

Группа Н79

**Изменение № 3 ГОСТ 5363—82 Водка. Правила приемки и методы испытаний
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 26.07.88 № 2761**

Дата введения 01.02.89

Пункт 2.5.3. Первый абзац дополнить словами: «при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ ».

Пункт 2.8.3. Заменить слова: «БС-1 или БС-2» на «АСП-1 или АСП-2».

Пункт 2.9.3. Четвертый абзац дополнить ссылкой: «по ГОСТ 4919.1—77».

Пункт 2.12.2. Четырнадцатый абзац. Заменить слово: «концентрацией» на «долей».

Пункты 3.1.2, 3.4.2. Исключить ссылки: ГОСТ 10575—76, ГОСТ 5850—72.

Пункт 3.1.3.1. Первый абзац. Заменить слова: «энергично перемешивают» на «выдерживают в течение 1 ч».

(Продолжение см. с. 310)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5363—82)

Пункт 3.1.3.2. Первый абзац после слов «пиросернистокислого натрия» дополнить словами: «взвешенного с погрешностью не более 0,01 г».

Пункт 3.1.3.4. Экспликация к формуле. Заменить слова: «объем исходной водки» на «объем анализируемой водки» «исходная крепость водки, %» на «крепость анализируемой водки, % (по объему)».

Пункты 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4.1, 3.4.4. Заменить слова: «с расстоянием между гранями» на «с шириной рабочей грани».

(ИУС № 11 1988 г.)