

**Группа К24**

**Изменение № 2 ГОСТ 3916—69 Фанера клееная**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.86  
№ 4287 срок введения установлен**

**с 01.06.87**

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Фанера. Технические условия

Plywood. Specifications».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.6: «1.6. Условное обозначение должно содержать следующие данные:

наименование материала;

породу древесины наружных слоев;

марку;

сочетание сортов наружных слоев;

вид обработки поверхностей (шлифованная с одной стороны — Ш<sub>1</sub>, шлифованная с двух сторон — Ш<sub>2</sub>);

размеры;

обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения фанеры с наружными слоями из березового шпона марки ФСФ с сочетанием сортов поверхности наружных слоев А-В, шлифованной с одной стороны длиной 2440 мм, шириной 1220 мм, толщиной 12 мм:

*Фанера, береза, ФСФ, А/В, Ш<sub>1</sub>, 2440×1220×12, ГОСТ 3916—69».*

Пункт 2.3 дополнить словами: «по ГОСТ 99—75».

Пункты 2.8, 2.9 и таблицу 5 исключить.

*(Продолжение см. с. 304)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 16361—79)

Продолжение

Наименование показателя	Норма для сорта		
	высшего	1-го	2-го
Т — на сетке 025, не более на сетке 018	3,0	3,0	—
	От 7,0	От 5,0	—
	до 18,0	до 18,0	—
на сетке 0063, не менее	60,0	55,0	—
250 — на сетке 0355, не более на сетке 0,25, не более	0,1	0,2	0,4
	3,0	3,5	7,0
560 — на сетке 056, не более на сетке 025, не менее	3,0	4,0	5,0
	55,0	50,0	45,0
1250 — на сетке 1,25, не более на сетке 063, не менее	3,0	4,0	5,0
	60,0	55,0	50,0

Пункты 1.7, 3.3 исключить.

Пункты 2.2, 4.2. Исключить слова: «изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 (для муки, которой в установленном порядке присвоен государственный Знак качества)».

(ИУС № 3 1987 г.)