

Группа М12

Изменение № 3 ГОСТ 3927—75 Колодки обувные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.10.87 № 4015

Дата введения 01.04.88

Пункт 1.8. Таблицу 3 изложить в новой редакции (*см. с. 290*).

Пункт 2.2. Заменить ссылки: ГОСТ 6241—76 на ГОСТ 6241—85, ГОСТ 16338—77 на ГОСТ 16338—85.

Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 16536—78 на ГОСТ 16536—84;

(Продолжение см. с. 290)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3927—75)

Таблица 3

Подгруппы колодок	h_k , мм
В обуви: без каблуков с низкими каблуками со средними каблуками с высокими каблуками с особо высокими каблуками	— 5, 10, 15, 20, 25 30, 40, 45 50, 60, 70 Более 70

(Продолжение см. с. 291)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3927—75)

дополнить абзацем: «Допускается по согласованию с потребителем упаковывать пластмассовые колодки в мешки по ГОСТ 8516—78, ГОСТ 18225—72, ГОСТ 19317—73».

(ИУС № 1 1988 г.)