
Изменение № 3 ГОСТ 17497—72 Кокс каменноугольный из углей восточных районов и Печорского бассейна. Технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.10.87 № 3915

Дата введения 01.07.88

Наименование стандарта. Заменить слова: «Технические требования» на «Технические условия», «Technical requirements» на «Specifications».

Пункт 5. Первый абзац дополнить знаком сноски*; дополнить сноской: «* С 01.01.90 показатель является браковочным».

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 2669—65 на ГОСТ 2669—81.

Стандарт дополнить пунктами — 7, 8: «7. Транспортирование кокса производится насыпью в открытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 22235—76, правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР.

(Продолжение см. с. 246)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17497—72)

8. При отгрузке кокса класса 25—40 мм в период с 1 октября по 15 апреля с массовой долей общей влаги более 10 % поставщик должен принимать профилактические меры, предотвращающие его смерзание: омасливание кокса или стен вагонов, подсыпку на пол вагонов сухого кокса, извести или опилок.

При невозможности применения добавок, предотвращающих смерзание, по технологии дальнейшего использования кокса, меры по восстановлению его сыпучести обеспечиваются потребителем при разгрузке в соответствии с ГОСТ 22235—76».

(ИУС № 1 1988 г.)