

Изменение № 2 ГОСТ 15987—79 Рубанки, фуганки и полуфуганки. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.09.87 № 2618 срок введения установлен

с 01.01.87

Вводная часть, Второй абзац **исключить**,

Пункт 1.2. Второй абзац, **Исключить слова**: «для первой категории качества»; пятый абзац дополнить словами: «или из древесины, предусмотренной для изготовления подошвы колодки».

Пункт 1.3. Заменить обозначение: 10 ± 2 абс. % на (10 ± 2) %.

Пункт 1.5. Исключить слова: «(до 20 мм, но не более двух на каждой поверхности — для первой категории качества)».

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.16, 1.17: «1.16. Полный установленный срок службы рубанков, фуганков и полуфуганков должен быть не менее 36 мес.

1.17. Срок службы рубанков, фуганков и полуфуганков считается исчерпанным, если шероховатость рабочей плоскости подошвы колодки в результате износа достигнет $Rz\ 100$ мкм по ГОСТ 7016—82».

(Продолжение см. с. 102)

Пункт 2.1 дополнить словами: «и периодические испытания».

Пункт 2.3 исключить.

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.4, 2.5: «2.4. Периодическим испытаниям, проводимым не реже двух раз в год, подвергают пять рубанков, фуганков и полуфуганков, из числа прошедших приемочный контроль на соответствие всех требований, установленных в стандарте (кроме установленного срока службы).

2.5. Контроль полного установленного срока службы рубанков, фуганков и полуфуганков следует проводить по результатам подконтрольной эксплуатации не реже одного раза в год с использованием методики, утвержденной в установленном порядке.

При этом на подконтрольную эксплуатацию должно быть поставлено не менее 10 изделий каждого наименования, изготовленных специализированными предприятиями.

Результаты контроля следует считать удовлетворительными, если срок службы каждого из контролируемых изделий будет соответствовать требованиям п. 1.16».

Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 10905—75 на ГОСТ 10905—86.

Пункт 3.7. Заменить обозначение: 10—20 абс. % на 10—20 %.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 4.6. Заменить обозначение: С на 2.

(ИУС № 11 1986 г.)