

**Группа Е52**

**Изменение № 5 ГОСТ 2583—83 Батареи из цилиндрических марганцево-цинковых элементов с соевым электролитом. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.06.89 № 1635**

**Дата введения 01.01.90**

Пункт 1.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Основные размеры батарей соответствуют ГОСТ 28125—89 и указаны на чертеже».

Пункт 3.3. Таблица 3. Графа «Приемочное и браковочное числа, 1-я ступень». Заменить значение: 1 на 2 (3 раза).

Пункт 3.5. Таблица 4. Графа «Пункт методов испытаний». Для пункта 3 заменить ссылку: 4.5 на 4.4; для пункта 4 — 4.10 на 4.11.

Пункт 3.7б. Первый абзац. Заменить значение: 32 на 20;

второй абзац. Исключить слова: «(из 32)».

Пункт 3.8. Таблица 5. Графа «План контроля. Приемочное и браковочное числа». Пункт 4. Для 1-й ступени заменить значения: 0; 1 на 0; 2; для 2-й ступени дополнить значениями: 1; 2;

*(Продолжение см. с. 126)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 2585—83)*

таблицу 5 дополнить примечанием: «Примечание. После проведения испытания на прочность при падении из каждого ящика извлекают случайную выборку в количестве 20 батарей. При отсутствии дефектных батарей в выборке из каждого ящика партия считается выдержавшей испытание на прочность при падении. Если количество дефектных батарей в выборке из каждого ящика менее 2, то проводится вторая выборка из того же ящика, из которого бралась первая выборка. Партия считается прошедшей испытание, если во второй выборке количество дефектных батарей не более 1.

К дефектным относятся батареи, не соответствующие требованиям пп. 2.1, 2.2; 2.5 и у которых начальное напряжение не соответствует табл. 1 настоящего стандарта».

(ИУС № 9 1989 г.)