

Изменение № 3 ГОСТ 2583—83 Батареи из цилиндрических марганцево-цинковых элементов с соевым электролитом. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.12.86 № 4531

Дата введения 01.01.87

Пункты 3.3, 3.5. Первый абзац. Исключить слова: «кодом плана контроля по ГОСТ 18242—72, указанным в»;
таблицы 3, 4 изложить в новой редакции:

Таблица 3

Вид проверки	Пункт		Число испытываемых батарей
	технических требований	методов испытаний	
1. Проверка внешнего вида, массы и размеров	1.2; 1.3; 2.1—2.5	4.1	20 шт.
2. Проверка напряжением под нагрузкой	2.6	4.1; 4.3	100 %

Таблица 4

Вид испытания и проверки	Пункт		Число испытываемых батарей, шт.	Периодичность испытания
	технических требований	методов испытаний		
1. Проверка продолжительности разряда свежизготовленных батарей при непрерывном режиме разряда: при температуре 20 ⁺⁵ °С	2.6	4.1; 4.2; 4.4	10	1 раз в неделю

(Продолжение см. с. 156)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2583—83)

Продолжение табл. 4

Вид испытания и проверки	Пункт		Число испытываемых батарей, шт.	Периодичность испытания
	технических требований	методов испытаний		
2. Проверка продолжительности разряда свежен изготовленных батарей при прерывистом режиме разряда при сопротивлении:				
15 Ом	2.7	4.1; 4.2; 4.5	20	1 раз в месяц
225 Ом	2.7	4.1; 4.2; 4.5	20	То же
3. Проверка продолжительности разряда свежен изготовленных батарей при прерывистых режимах разряда при температуре минус 10 °С и 50 °С				1 раз в год
4. Испытание на сохраняемость: проверка продолжительности разряда батарей в конце срока сохраняемости при прерывистом режиме разряда при сопротивлении:	2.7; 2.8	4.2; 4.5	20	
15 Ом	2.7	4.1; 4.2; 4.5; 4.9	20	1 раз в месяц
225 Ом	2.7	4.1; 4.2; 4.5; 4.9	20	То же
5. Испытание на герметичность	2.11	4.1; 4.5	20	1 раз в квартал

(Продолжение см. с. 151)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2583—83)

Пункт 3.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «При получении неудовлетворительных результатов испытаний по подпункту 1 табл. 3 проводят сплошной контроль всей партии. Батарей, не выдержавшие испытания по пп. 1 и 2 табл. 3, из партии исключают».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5а (после п. 3.5): «3.5а. При получении неудовлетворительных результатов испытаний по подпункту 1 табл. 4 проводят

(Продолжение см. с. 152)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2583—83)

повторные испытания удвоенного количества батарей, отобранных от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию».

Пункт 3.8. Таблица 5. Графу «Код плана контроля по ГОСТ 18242—72» исключить.

Пункт 3.9. Первый абзац. Заменить слова: «планы контроля по табл. 3, 4» на «правила приемки».

(ИУС № 4 1987 г.)