

**Группа Е52**

**Изменение № 2 ГОСТ 2583—83 Батареи из цилиндрических марганцево-цинковых элементов с соевым электролитом. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.06.86 № 1723 срок введения установлен**

**с 01.01.87**

Пункт 1.1 дополнить примечанием: «Примечание. Батарею «Планта 2» применяют только для комплектации действующей аппаратуры».

Пункт 2.6. Первый абзац. Заменить слово: «непрерывном» на «проверочном непрерывном».

Пункт 2.8. Второй, третий абзацы. Заменить слова: «в табл. 1 и 2» на «в табл. 2».

Пункт 2.9. Заменить значение: 3000 м на 4300 м.

Пункт 2.10. Третий абзац. Заменить значения: 19,62—39,24 м/с<sup>2</sup> (2—4g) на 39,24 м/с<sup>2</sup> (4 g).

Пункт 3.5. Таблица 4. Третий абзац. Пункт 1 исключить;

таблицу 4 дополнить пунктом — 2а:

*(Продолжение см. с. 174)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 2583—83)

Вид испытаний	Пункт		Код плана контроля по ГОСТ 18242—72	Периодичность испытания
	технических требований	методов испытаний		
2а. Проверка продолжительности разряда свежензготовленных батарей при прерывистых режимах разряда при температуре минус 10 и 50 °С	2.7; 2.8	4.2; 4.5	2.32.07	1 раз в год

Пункт 3.6. Первый абзац. Исключить слова: «по подпунктам 2, 3 табл. 4».

Пункт 4.5. После первого абзаца дополнить словами: «Вытекание электролита не допускается».

Пункт 4.6 изложить в новой редакции: «4.6. Испытание батарей на вибропрочность (п. 2.10) проводят на вибрационном стенде в вертикальном и горизонтальном положениях по ГОСТ 20.57.406—81, метод 103—2, степень жесткости VI».

Пункт 4.7. Заменить значения: 19,62—39,24 м/с<sup>2</sup> (2—4 g) на 39,24 м/с<sup>2</sup> (4 g).

Приложение 2. Заменить слова: «т, ч» на «т, мин».

(ИУС № 9 1986 г.)