

Изменение № 1 ГОСТ 2583—83 Батареи из цилиндрических марганцевоцинковых элементов с соевым электролитом. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.03.85 № 835 срок введения установлен

с 01.09.85

Пункт 2.6. Третий абзац изложить в новой редакции: «К свежензготовленным относятся батареи, с момента изготовления которых прошло не более 30 сут.».

Пункт 2.8. Второй абзац. Заменить слова: «в табл. 2» на «в табл. 1 и 2».

(Продолжение см. с. 172)

Пункт 3.5. Таблица 4. Графа «методов испытаний». Заменить ссылки: 4.6 на 4.9.

Пункт 3.9. Второй и третий абзацы исключить.

Пункт 4.2. Заменить значение: 10 °С на «10 и 50 °С».

Пункт 4.4. Заменить ссылку: (п. 2.6) на (пп. 2.6; 2.8).

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.10: «4.10. Батареи считают выдержавшими испытания по пп. 4.6—4.8, если их внешний вид соответствует пп. 2.2; 2.5, а электрические характеристики соответствуют значениям, указанным в табл. 1».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9294—82 на ГОСТ 9294—83.

Пункт 5.2. Заменить слово: «бандеролью» на «биркой».

(ИУС № 6 1985 г.)