

Изменение № 5 ГОСТ 8624—80 Термометры манометрические ГСП. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1920

Дата введения 01.11.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Самопишущие термометры допускается изготавливать с пневматическим регулирующим устройством по ГОСТ 9988—84».

Пункт 1.12. Таблица 1. Графа «Область измерений, °С». Заменить значение: +600 на +800;

графу «Диапазон измерений, °С» для газа дополнить значениями: 700, 800; исключить обозначение сноски и сноску.

Пункт 1.13. Таблица 2. Графу «односторонних, верхний» дополнить значениями: +700, +800;

исключить обозначение сноски и сноску.

Пункт 1.24. Заменить ссылку: ГОСТ 8625—77 на ГОСТ 2405—88.

(Продолжение см. с. 206)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8624—80)

Пункт 2.6. Экспликацию к формуле (2) после слова «любое» дополнить словом: «действительное».

Пункт 2.19 исключить.

Пункт 2.23.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9469—75 на «по техническим условиям на часовой механизм конкретного типа».

Пункт 2.29. Исключить слова: «Установленный полный срок службы устанавливаются в технических условиях на конкретный термометр».

Пункт 2.30. Исключить значение: 28600.

Пункт 4.1. Заменить слово: «паспорт» на «паспорт или этикетка».

Пункт 5.3. Первый абзац. Заменить ссылки: пп. 2.2; 2.3; 2.20; 4.1; 7.1—7.5 на пп. 2.2; 2.3; 2.20; 4.1; 7.1—7.3; 7.5;

второй абзац изложить в новой редакции: «По п. 2.3 следует проводить выборочную поверку на 5 термометрах от суточного выпуска. Результаты выборочной поверки распространяют на всю партию».

Пункт 5.5. Заменить слова: «три прибора» на «не менее трех термометров».

Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6. Контрольные испытания на надежность на соответствие требованиям п. 2.30 проводят один раз в три года.

Контроль показателей надежности проводят по программе, утвержденной в установленном порядке, в соответствии с ГОСТ 27.410—87».

Пункт 6.1. Заменить ссылку: (7.1—7.6) на (пп. 7.1—7.3; 7.5; 7.6).

(Продолжение см. с. 207)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8624—80)

Пункт 6.2. Заменить слова: «не менее чем в пяти равномерно распределенных по температурному диапазону точках» на «5 оцифрованных точек, устанавливаемых в технических условиях на конкретный термометр».

Пункт 7.4 исключить.

(ИУС № 10 1989 г.)