

**Группа В12**

**Изменение № 2 ГОСТ 4756—77 Силикомарганец. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.10.87 № 3902**

**Дата введения 01.04.88**

Пункт 1.7. Заменить слова: «По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготавливать» на «По требованию потребителя изготавливают».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Контроль чистоты поверхности и излома кусков проводят на четырех кусках, произвольно взятых от партии».

Пункты 2.3а, 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 22310—77 на ГОСТ 22310—84.

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний от партии отбирают удвоенное количество то-

*(Продолжение см. с. 80)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 4756—77)*

чечных проб и испытания повторяют. При повторном получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей партию бракуют».

Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16591.1-71—16591.5-71 на ГОСТ 27069—86, ГОСТ 27041—86, ГОСТ 16591.3-87 — ГОСТ 16591.5-87.

Раздел 4 изложить в новой редакции:

#### **«4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 26590—85 с дополнениями:

силикомарганец транспортируют без упаковки в чистых транспортных средствах или специализированных контейнерах;

силикомарганец всех марок 8-го класса крупности 0—50 мм транспортируют упакованным или в специализированных контейнерах».

(ИУС № 1 1988 г.)