

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
РАСХОДОМЕТРИИ (ФГУП ВНИИР)
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

" УТВЕРЖДАЮ "

Заместитель директора

ФГУП ВНИИР по научной работе

миров



ИЗМЕНЕНИЕ № 2 к МИ 2403 – 97. ГСИ. ГСИ. Преобразователи
плотности поточные. Методика поверки на месте эксплуатации.

Дата введения 1 июня 2006 г.

П 2.1.1 методики изложить в следующей редакции:

«П 2.1.1 Автоматический плотномер-рабочий эталон (РЭ) плотности 1-го разряда по ГОСТ 8.024 с диапазоном измерений от 600 до 1000 кг/м³ и пределами абсолютной погрешности ± 0.1 кг/м³, оснащенный цифровым термометром с диапазоном измерений от 0 до 50 °С и пределами абсолютной погрешности ± 0.1 °С (например, типа МДП, МДЛ-1);».