

**Изменение № 1 ГОСТ 8168—87 Угли Кузнецкого бассейна для полукоксования.
Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 30.08.89 № 2670**

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.1. Заменить слова: «марки Д, групп 1Д, 2Д по ГОСТ 8162—87» на «марки Д по ГОСТ 25543—88».

Пункт 1.2.1. Таблица. Графа «Марка, группа». Исключить обозначения: (1Д, 2Д).

(Продолжение см. с. 62)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8168—87)

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1137—64 на ГОСТ 1137—88.

Пункт 4.1.1 изложить в новой редакции: «4.1.1. Угли транспортируют навалом в открытых транспортных средствах с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. При транспортировании углей железнодорожным транспортом следует соблюдать требования к погрузочно-разгрузочным работам Устава железных дорог СССР, Правил технической эксплуатации железных дорог СССР и технические условия погрузки и крепления грузов, утвержденные Министерством путей сообщения СССР».

(ИУС № 12 1989 г.)