

**Изменение № 1 ГОСТ 8169—87 Угли Кузнецкого бассейна для цементных печей.
Технические условия**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.08.89 № 2670

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.1. Заменить слова и ссылку: «Д, Г, СС, КСН и Т по ГОСТ 8162—87» на «Д, ДГ, Г, СС, КСН и Т по ГОСТ 25543—88», ГОСТ 10020—83 на ГОСТ 10020—88.

Пункт 1.2.1. Таблица. Графа «Марка». Заменить обозначение: Д на Д, ДГ.
Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1137—64 на ГОСТ 1137—88.

Пункт 4.1.1 изложить в новой редакции: «4.1.1. Угли транспортируют навалом в открытых транспортных средствах с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. При транспортировании углей железнодорожным транспортом необходимо соблюдать требования к погрузочно-разгрузочным работам Устава железных дорог СССР, Правил технической экс-

(Продолжение см. с. 62)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8169—87)

платации железных дорог СССР и технические условия погрузки и крепления грузов, утвержденные Министерством путей сообщения СССР».

Пункт 4.1.2. Заменить срок: «16 октября» на «1 октября».

Пункт 4.1.3. Заменить слова: «углей мелких классов» на «углей классов 0—13, 0—25, 0—50, 0—200 (300) мм».

Приложение 2. Таблицу дополнить марками:

Марка	Размер кусков, мм	Низшая теплота сгорания рабочего топлива Q_I^r , МДж/кг (ккал/кг)
ДГ	0—200 (300)	24,28 (5780)
	0—13	23,70 (5640)

(ИУС № 12 1989 г.)