
Изменение № 3 ГОСТ 11255—75 Мелочь коксовая. Технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 20.11.87 № 4202

Дата введения 01.07.88

Наименование стандарта. Заменить слова: «Технические требования» на «Технические условия», «Technical requirement» на «Specifications».

Пункт 3. Таблица. Графа «Наименование показателя». Пункт 2. Заменить обозначение и слово: W^r на W^r_t , «среднее» на «не более»; пункт 3 со всеми относящимися к нему показателями исключить;

графа «Нормы для марки». Заменить значение: 20,0 на 22,0 (2 раза).

(Продолжение см. с. 172)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11255—75)

Пункт 4. Первый абзац исключить.

Стандарт дополнить пунктами — 7, 8: «7. Транспортирование коксовой мелочи производится насыпью в открытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 22235—76, правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР.

8. При отгрузке коксовой мелочи в период с 1 октября по 15 апреля с массовой долей общей влаги более 10 %, подвергающейся смерзанию в пути, поставщик должен принимать профилактические меры, предотвращающие ее смерзание: омасливание коксовой мелочи или стен вагонов, подсыпку на пол вагонов извести, опилки или сухого кокса, обработку профилактическими жидкостями.

(Продолжение см. с. 173)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11255—75)

Выбор профилактических мер производят по согласованию между поставщиком и потребителем в зависимости от технологии дальнейшего использования коксовой мелочи. При невозможности применения добавок меры по восстановлению ее сыпучести обеспечивает потребитель в соответствии с ГОСТ 22235—76».

(ИУС № 2 1988 г.)