

Группа Г96

Изменение № 3 ГОСТ 4153—79 Секаторы. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.12.87 № 4421

Дата введения 01.04.88

На обложке и первой странице под словами «Издание официальное» **проставить букву: Е.**

Вводную часть дополнить словами: «изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта».

Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Секаторы, изготавливаемые для экспорта, должны соответствовать требованиям заказа-наряда внешнеторговой организации».

Пункт 2.2. Последний абзац после слова «полипропилен» дополнить словом: «полиэтилен».

(Продолжение см. с. 98)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4153—79)

Пункты 2.6, 2.7 изложить в новой редакции: «2.6. На поверхности металлических деталей не допускаются сколы (за исключением поверхностей по контуру), трещины, расслоения, заусенцы, следы коррозии.

2.7. На поверхности пластмассовых ручек не допускаются трещины, пузыри, царапины с заусенцами, вздутия, грат более 0,3 мм в местах разъема формы, следы выталкивателей и литника более 0,2 мм по высоте и более 0,5 мм по глубине».

Пункт 2.10. Заменить значение: 10 мкм на 20 мкм.

Пункты 2.13, 2.16 изложить в новой редакции:

«2.13. Секаторы должны обеспечивать срез без отщепов древесины.

2.16. Усилие сжатия ручек секаторов типа СД на расстоянии от шарнира 85 мм и типов СО, СОУ 90 мм не должно превышать 20 Н».

Пункт 2.18. Заменить ссылки: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85, ГОСТ 9.301—78 на ГОСТ 9.301—86;

(Продолжение см. с. 99)

дополнить абзацем: «На режущей кромке заточенных секаторов допускается отсутствие металлического покрытия. В зоне трения рабочих поверхностей ножей секаторов допускаются следы нарушения покрытия».

Пункты 4.2, 4.6, 4.7 изложить в новой редакции: «4.2. Соответствие требованиям пп. 1.2, 2.7 (в части размеров грата, следов выталкивателей и литника), 2.8 (в части размеров сучков), 2.10, 2.14 (в части смещения концов ручек) проверяют универсальным или специальным мерительным инструментом.

Размеры координат, указанные для построения r и r_1 (табл. 1 и 2) и размер $0,5 \text{ max}$ (черт. 5) в готовом изделии проверке не подлежат.

Соответствие угла заточки режущего ножа 10° (см. черт. 5) проверяют в процессе изготовления секаторов универсальным или специальным мерительным инструментом.

Определение и измерение пороков древесины (п. 2.8) — по ГОСТ 2140—81.

4.6. Соответствие требованиям пп. 2.13, 2.17 проверяют десятикратным перерезанием сырой древесины твердых пород диаметром 10 мм для типа СД, 15 мм для типа СО, 20 мм для типа СОУ, 30 мм для типа СОК.

После испытания режущая кромка ножей не должна иметь притупления, изгиба и механических повреждений.

4.7. Проверку усилия сжатия ручек секатора следует проводить динамометром по ГОСТ 13837—79 или специальным измерительным приспособлением. Точность измерения — $\pm 0,1 \text{ кг}$.

Пункт 4.9. Заменить ссылку: ГОСТ 16483.7—71 на ГОСТ 16588—79.

Пункт 5.1 дополнить абзацем: «На секаторах, предназначенных на экспорт, должна быть нанесена маркировка «Сделано в СССР» на языке, указанном в заказе-наряде внешнеторговой организации».

(Продолжение см. с. 100)

Пункт 5.5. Пятый, седьмой абзацы дополнить словами: «(при изготовлений секаторов на экспорт не указывают)».

Пункт 5.6. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85;

дополнить абзацем: «Секаторы для экспорта упаковывают в соответствии с требованиями ГОСТ 24634—81 или заказа-наряда внешнеторговой организации».

Пункт 5.10. Пятый, шестой абзацы дополнить словами: «(при изготовлении секаторов на экспорт не указывают)»;

дополнить абзацем: «Для секаторов, предназначенных на экспорт, товаросопроводительная документация должна быть оформлена по ГОСТ 6.37—79 или ваказу-наряду внешнеторговой организации и упакована в соответствии с ГОСТ 23170—78».

Пункт 5.11 дополнить абзацем: «Транспортная маркировка тары секаторов, предназначенных на экспорт, должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77 и заказа-наряда внешнеторговой организации».

Пункт 5.14 изложить в новой редакции: «5.14. Условия хранения секаторов для районов с умеренным климатом — по группе 2(С), для районов с тропическим климатом — 6(ОЖ2) ГОСТ 15150—69».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.15: «5.15. Способы, средства пакетирования и условия перевозки груза пакетами — по ГОСТ 21929—76».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.3: «6.3. Гарантийный срок эксплуатации секаторов, предназначенных на экспорт, 12 мес со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 мес со дня проследования их через Государственную границу СССР».

(ИУС № 2 1988 г.)