

Изменение № 2 ГОСТ 8456—82 Угли Львовско-Волинского бассейна для пылевидного сжигания. Технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.04.89 № 1013

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Заменить слово: «требования» на «условия»; «Technical requirements» на «Specifications».

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на каменные угли Львовско-Волинского бассейна марок ДГ, ГЖО, ГУ, по ГОСТ 25543—88, предназначенные для пылевидного сжигания, в соответствии с номенклатурой, приведенной в приложении».

(Продолжение см. с. 44)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8456—82)

Пункт 3. Таблица. Графа «Марка». Заменить марки: «Д, Г, ГЖ, ГЖО и Ж» на ДГ, ГЖ, ГЖО; Д на ДГ, Г, ГЖ на ГЖ, ГЖО;

примечание 2. Заменить марки: «Д, Г, ГЖ, ГЖО и Ж» на «ДГ, ГЖ и ГЖО».

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 1137—64 на ГОСТ 1137—88.

Стандарт дополнить пунктом — 6б: «6б. Транспортирование углей производится навалом в открытых транспортных средствах с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. Транспортирование углей железнодорожным транспортом производится с соблюдением требований к погрузочно-разгрузочным работам по ГОСТ 22235—76 и техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения СССР».

Пункт 7 исключить.

(ИУС № 7 1989 г.)