

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН

Группа К25

Изменение № 1 ГОСТ Р 50432—92 Мебель. Общие технические условия

Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 10.06.94 № 172

Дата введения 1994—07—01

Пункт 2.2.29. Таблица 3. Разделы «Двери с вертикальной осью вращения и «Обеденные столы» (кроме складных столов и столов-тумб)» изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Значение показателя
ДВЕРИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ	
Жесткость крепления дверей, характеризующаяся остаточной деформацией, мм, не более:	
вкладных	1,0
накладных	2,0
Прочность крепления дверей, цикл	10
Долговечность крепления дверей, циклы нагружения:	
мебели бытовой	20000
мебели для общественных помещений	40000
при этом остаточная деформация, мм, не более:	
вкладных	1,5
накладных	2,5
ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ (КРОМЕ СКЛАДНЫХ СТОЛОВ)	
Устойчивость, даН, не менее	
вертикальная нагрузка для столов	
массой:	
до 15 кг включ.	10,0
св. 15 кг	15,0
горизонтальная нагрузка для столов массой:	
до 15 кг включ.	3,0
св. 15 кг	5,0
Прочность под действием статической нагрузки:	
прогиб, мм, не более	10,0
Прочность под действием ударной нагрузки:	
высота падения груза, мм	140,0
Жесткость:	
деформация***, мм, не более	15,0

(Продолжение см. с. 30)

Наименование показателя	Значение показателя
Долговечность под действием горизонтальной нагрузки: циклы нагружения	10000
деформация***, мм, не более	20,0
Долговечность под действием вертикальной нагрузки: циклы нагружения	10000
деформация, мм, не более	10,0

раздел «Столы письменные» дополнить показателем:

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

Прочность под действием ударной нагрузки:
высота падения груза, мм

140,0

для показателя «Прочность под действием статической нагрузки: прогиб, мм, не более» заменить значение: 5,0 на 10,0;
после слов «Долговечность опор качения» дополнить словами: «(тумб подкатных):».

раздел «Столы журнальные» дополнить показателем:

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

Прочность под действием ударной нагрузки:
высота падения груза, мм

80,0

для показателя «Прочность под действием статической нагрузки: прогиб, мм, не более» заменить значение: 5,0 на 10,0;

раздел «Детские столы» изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

ДЕТСКИЕ СТОЛЫ

Устойчивость, даН, не менее:

вертикальная нагрузка

10,0

горизонтальная нагрузка для столов массой:

до 10 кг включ.

1,0

св. 10 кг

3,0

(Продолжение см. с. 31)

Наименование показателя	Значение показателя
Прочность под действием статической нагрузки: прогиб, мм, не более	10,0
Прочность под действием ударной нагрузки: высота падения груза, мм	80,0
Жесткость: деформация***, мм, не более	
для групп 0, 00, 1	5,0
для групп 2, 3	7,5
Долговечность под действием горизонтальной на- грузки: циклы нагружения	5000
деформация***, мм, не более	
для групп 0, 00, 1	7,5
для групп 2, 3	10,0

таблицу 3 дополнить разделом «Столы туалетные»:

Наименование показателя	Значение показателя
СТОЛЫ ТУАЛЕТНЫЕ	
Устойчивость, даН, не менее: вертикальная нагрузка	10,0
горизонтальная нагрузка для столов массой: до 10 кг включ.	1,0
св. 10 кг	3,0
Прочность под действием статической нагрузки: прогиб, мм, не более	10,0
Прочность под действием ударной нагрузки: высота падения груза, мм	140,0
Жесткость: деформация***, мм, не более	15,0
Долговечность под действием горизонтальной на- грузки: циклы нагружения	5000
деформация***, мм, не более	20,0

Пункт 2.2.30. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 32)

Таблица 4

Высота изделия, м	Устойчивость без нагрузки	Устойчивость под нагрузкой, даН, не менее		
		на дверь	на ящик	на открытую полку
До 1,0	Устойчиво	2,0	4,0	1,0
Св. 1,0 до 1,5	Устойчиво	3,0	6,0	
» 1,5 » 2,0	Устойчиво	4,0	8,0	
» 2,0	Устойчиво	5,0	10,0	

Пункт 2.4.1. Восьмой абзац изложить в новой редакции: «индекс изделия мебели (при его наличии)»; девятый абзац исключить;

заменить ссылку: ГОСТ 28197 на ГОСТ Р 50460.

Пункт 2.5.8. Заменить ссылку: ГОСТ 17761 на ГОСТ 17716.

Пункт 3.2. Таблица 5. Исключить параметры: «Устойчивость обеденного стола», «Жесткость и долговечность обеденного стола», «Прогиб крышки обеденного стола», «Жесткость и долговечность детских столов»;

таблицу 5 дополнить параметрами:

Контролируемый параметр	Виды испытаний				Номер пункта	
	Приемо- сдаточные	Квали- фикацион- ные, периоди- ческие	Типовые	Для целей сертифика- ции	техниче- ских тре- бований	методов контроля
Устойчивость стола обеденного	—	+	+	+	2.2.29	4.8
Прочность стола обеденного под дей- ствием статической и ударной нагрузки	—	+	+	+	2.2.29	4.8
Жесткость и дол- говечность стола обе- денного под дейст- вием горизонтальной нагрузки	—	+	+	+	2.2.29	4.8
Долговечность сто- ла обеденного под действием вертикаль- ной нагрузки	—	+	+	+	2.2.29	4.8
Устойчивость стола детского	—	+	+	+	2.2.29	4.8
Прочность стола детского под дейст- вием статической и ударной нагрузки	—	+	+	+	2.2.29	4.8

(Продолжение см. с. 33).

Контролируемый параметр	Виды испытаний				Номер пункта	
	Приемосдаточные	Квалификационные, периодические	Типовые	Для целей сертификации	технических требований	методов контроля
Жесткость и долговечность стола детского под действием горизонтальной нагрузки	—	+	+	+	2.2.29	4.8
Устойчивость стола туалетного	—	+	+	+	2.2.29	4.8
Прочность стола туалетного под действием статической и ударной нагрузки	—	+	+	+	2.2.29	4.8
Жесткость и долговечность стола туалетного под действием горизонтальной нагрузки	—	+	+	+	2.2.29	4.8

Пункт 3.4.1. Заменить слова: «и периодическим» на «периодическим и сертификационным»; исключить ссылку: ГОСТ 25701.1; заменить ссылку: ГОСТ 16144 на ГОСТ 30099.

(Продолжение см. с. 34)

Пункт 3.4.2. Таблицу 6 изложить в новой редакции:

Таблица 6

Наименование изделий	Количество изделий в партии, шт.	
	до 400 включ.	св. 400
Корпусная мебель, столы письменные, обеденные, детские дошкольные, журнальные, туалетные	1	2

Примечания:

1. В корпусной мебели и столах испытывают один ящик (полуящик) каждого размера и конструкции из числа образцов этих изделий, отобранных для испытаний.

2. В корпусной мебели, письменных столах, настенной мебели испытывают одну дверь каждого размера и конструкции в каждом отобранном изделии (наборе, гарнитуре).

3. Из числа отобранных изделий корпусной мебели испытывают по одной штанге каждой длины и конструкции.

Пункт 3.4.6. Исключить ссылку: ГОСТ 25701.1; заменить ссылку: ГОСТ 16144 на ГОСТ 30099.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 16598 на ГОСТ 16588.

Пункт 4.7. Заменить ссылку: ГОСТ 25053 на ГОСТ 24053.

Пункт 4.8 изложить в новой редакции: «4.8. Прочность, жесткость и долговечность обеденных, детских и туалетных столов определяют по ГОСТ 30099.

Устойчивость обеденных, детских и туалетных столов определяют по ГОСТ 28793».

Пункт 4.9 исключить.

(ИУС № 9 1994 г.)