
Группа М98

Изменение № 3 ГОСТ 13090—80 Ткани технические каркасные. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.06.85 № 1657 срок введения установлен

с 01.01.86

Вводная часть. Исключить слова: «и натурального шелка».

Пункт 1.3. Исключить слова: «и натуральных шелковых нитей по ГОСТ 5618—80».

Пункт 1.5. Таблица 1. Исключить наименования тканей: «Ткань шелковая каркасная арт. 16004», «Ткань шелковая каркасная крашенная арт. 16004Кр» и относящиеся к ним нормы;

графу «Число нитей на 10 см по основе и утку» изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 266)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13090—80)

Артикул	Число нитей на 10 см	
	по основе	по утку
56008	$(240+80) \pm 10$	$(240+70) \pm 10$
56008П	$(240+80) \pm 10$	$(240+70) \pm 10$
56008Кр	$(240+80) \pm 10$	$(240+70) \pm 10$
56008КрП	$(240+80) \pm 10$	$(240+70) \pm 10$
56009	$(240+80) \pm 10$	$(240+80) \pm 10$
56009П	$(240+80) \pm 10$	$(240+80) \pm 10$
56009Кр	$(240+80) \pm 10$	$(240+80) \pm 10$
56009КрП	$(240+80) \pm 10$	$(240+80) \pm 10$
56010МКр	$(310+80) \pm 20$	$(310+100) \pm 30$
56010МКрВ	$(310+80) \pm 20$	$(310+100) \pm 30$

Пункт 1.8 исключить.

Пункт 1.9. Исключить слова: «20 — для тканей из натурального шелка»;
таблица 3. Наименование порока «Недосека с плотностью нитей по утку
на 1 см, не менее». Исключить артикул 16004 и относящийся к нему размер
порока.

(Продолжение см. с. 267)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13090—80)

Пункт 1.12. Второй абзац изложить в новой редакции: «Минимальная длина отреза в куске — 8,1 м».

Пункт 3.4 исключить.

Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.0—83 и ГОСТ 9733.5—83.

(Продолжение см. с. 268)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13090—80)

Пункт 4.2.6. Заменить ссылку: ГОСТ 7993—74 на ГОСТ 7933—75.

Пункт 4.6. Исключить слова: «70 % — для тканей из натурального шелка и не более».

(ИУС № 9 1985 г.)