
**Изменение № 2 ГОСТ 4156—79 Ножовки садовые. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.06.85
№ 1630 срок введения установлен**

с 01.10.85

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 47 3994 0000 на ОКП 47 3771.

Пункт 2.1. Заменить слова: «контрольным образцам» на «образцам-эталонам».

Пункт 2.2. Второй абзац после слов «по ГОСТ 5950—73» дополнить словами: «сталь марок 60С2А, 70С2ХА по ГОСТ 14959—79»;

заменить ссылку: ГОСТ 7897—71 на ГОСТ 7897—83;

последний абзац после слова «полипропилен» дополнить словами: по нормативно-технической документации на них;

дополнить абзацем: «Качество материалов подтверждают сертификатами».

Пункт 2.3. Заменить твердость: HRC 45 ... 53 на 47 ... 55 HRC_с.

Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 7016—75 на ГОСТ 7016—82.

Пункты 2.14, 2.17 исключить.

Пункт 2.19. Последний абзац изложить в новой редакции: «Поверхности деревянных плашек должны быть покрыты лаком НЦ-221 или НЦ-222 по ГОСТ 4976—83. Покрытие должно быть не ниже V класса по ГОСТ 9.032—74».

Пункты 3.3, 3.5 изложить в новой редакции: «3.3. Приемо-сдаточные испытания проводят в следующем объеме:

(Продолжение см. с. 148)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4156—79)

на соответствие требованиям пп. 2.6—2.9, 2.12, 2.13, 2.19 (в части наличия покрытия) — 100 % ножовок;

на соответствие требованиям пп. 1.2, 2.3—2.5, 2.11, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19 — 0,1 % ножовок от партии, но не менее 5 шт.

3.5. Периодические испытания проводят раз в квартал по пп. 2.2, 2.10 в количестве 5 ножовок».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.7: «3.7. Проверку срока службы ножовок (п. 2.20) следует проводить по статистическим данным».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Внешний вид ножовок (пп. 2.6, 2.7, 2.9, 2.12, 2.13, 2.19) проверяют визуально сравнением с образцом-эталонном».

Пункт 4.2 после слова «универсальным» дополнить словами: «или специальным».

Пункт 4.6. Исключить слова: «не менее».

Пункт 5.2. Заменить слова: «не менее 1 года» на «не менее 3 лет».

Пункт 5.5. Заменить слова: «из гофркартона по ГОСТ 11366—65» на «из листовых древесных материалов по ГОСТ 5959—80».

Пункт 5.6. Заменить слово: «битумной» на «битумированной»; после слов «по ГОСТ 8828—75» дополнить словами: «или парафинированной бумагой по ГОСТ 9569—79».

Пункт 5.8. Исключить слово: «Деревянные».

Пункт 5.9 дополнить абзацем: «штампа ОТК».

(Продолжение см. с. 149)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4156—79)

Пункты 5.10, 5.11 изложить в новой редакции: «5.10. На одной из торцовых стенок ящика должна быть нанесена надпись, содержащая:

наименование изделия;

артикул;

число ножей в ящике;

массу брутто.

Транспортная маркировка, маркировка, характеризующая тару, место и

(Продолжение см. с. 150)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4156—79)

способы ее нанесения — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Бойся сырости».

5.11. Ножовки транспортируют транспортом любого вида в закрытых транспортных средствах или контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Транспортирование в части климатических факторов в условиях 5(ОЖ4) ГОСТ 15150—69».

Пункт 5.12. Заменить слова: «группе С» на «группе 2(С)».

Пункт 6.2 после слова «срок» дополнить словом: «эксплуатации».

(ИУС № 9 1985 г.)