

Изменение № 2 ГОСТ 4154—79 Сучкорезы штанговые. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.06.85
№ 1630 срок введения установлен

с 01.10.85

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 47 3994 0000 на ОКП 47 3771.

Пункт 1.1. Чертеж 4. Исключить размер: $\varnothing 28$;

сноску* изложить в новой редакции: «*Допускается 1500; 3500 мм»;

чертеж 5. Исключить размер: 18;

сноску ** изложить в новой редакции: «**Допускается 1500; 3500 мм».

Пункт 2.1. Заменить слова: «контрольным образцам» на «образцам-эталоном».

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7897—71 на ГОСТ 7897—83;

дополнить абзацем: «Качество материалов подтверждают сертификатами».

Пункт 2.3. Заменить твердость: HRC 52 ... 56 на 52 ... 58 HRC_c.

Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 7016—75 на ГОСТ 7016—82.

Пункт 2.13 до слов «В открытом» изложить в новой редакции: «В закрытом сучкорезе режущая кромка не должна выступать за контур противорежущего ножа».

Пункты 2.17, 3.3, 3.5 изложить в новой редакции: «2.17. Поверхности деревянных ручек должны быть покрыты лаком НЦ-221 или НЦ-222 по ГОСТ 4976—83. Покрытие должно быть не ниже V класса по ГОСТ 9.032—74.

3.3. Приемо-сдаточные испытания проводят в следующем объеме:

на соответствие требованиям пп. 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 2.13 (в части выступления режущей кромки), 2.14, 2.16 (в части наличия покрытия), 2.17 (в части наличия покрытия) — 100 % сучкорезов;

на соответствие требованиям пп. 1.1, 2.3, 2.5, 2.9, 2.13, 2.16, 2.17 — 1 % сучкорезов от партии, но не менее 5 шт.

3.5. Периодические испытания проводят раз в квартал по пп. 2.2, 2.4, 2.8, 2.12, 2.15 в количестве 5 сучкорезов».

(Продолжение см. с. 148)

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.7: «3.7. Проверку срока службы сучкорезов (п. 2.18) следует проводить по статистическим данным».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Внешний вид сучкорезов (пп. 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17) проверяют визуально сравнением с образцом-эталоном».

Пункт 4.2 после слова «универсальным» дополнить словами: «или специальным».

Пункт 4.7. Заменить слово: «Упругость» на «Усилие сжатия».

Пункт 5.2. Заменить слова: «не менее 1 года» на «не менее 3 лет».

Пункт 5.4. Заменить слова: «из гофркартона по ГОСТ 11366—65» на «из листовых древесных материалов по ГОСТ 5959—80».

Пункт 5.5. Заменить слово: «битумной» на «битумированной».

Пункт 5.7. Исключить слово: «Деревянные».

Пункт 5.8 дополнить абзацем: «штампа ОТК».

Пункты 5.9, 5.11 изложить в новой редакции: «5.9. На одной из торцовых стенок ящика должна быть нанесена надпись, содержащая:

наименование изделия;

артикул;

число сучкорезов в ящике;

массу брутто.

Транспортная маркировка, маркировка, характеризующая тару, место и способы ее нанесения — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Бойтся сырости».

5.11. Сучкорезы транспортируют транспортом любого вида в закрытых транспортных средствах или в контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Транспортирование в части климатических факторов в условиях 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150—69».

Пункт 5.12. Заменить слова: «группе С» на «группе 2 (С)».

Пункт 6.2 после слова «срок» дополнить словом: «эксплуатации».

(ИУС № 9 1985 г.)