

Изменение № 1 ГОСТ 9387—81 Детали керамические для санитарно-технических изделий и арматуры. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 25.12.86 № 62

Дата введения 01.01.87

Пункт 1.1. Таблица 2. Графа *H*. Заменить значение: 15 на 16.

Пункт 2.8 изложить в новой редакции: «2.8. Отклонения от габаритных и других размеров деталей более 50 мм не должны превышать $\begin{matrix} +2,5 \\ -3,0 \end{matrix}$ %, а от размеров 50 мм и менее должны устанавливаться в рабочих чертежах».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13449—78 на ГОСТ 13449—82.

Пункты 5.2, 5.3, 5.5 изложить в новой редакции: «5.2. Детали упаковывают в ящики типа III—2 по ГОСТ 2991—85 или ящичные поддоны по ОСТ 23.4.97—81. В каждый ящик или поддон укладывают детали одного наименования и типа. Ряды деталей перестилают бумажной стружкой по ГОСТ 10700—84 или древесной стружкой по ГОСТ 5244—79.

Каждый корпус смесителя должен быть завернут в бумагу марки Е-80 по ГОСТ 8273—75 или марки М-78А по ГОСТ 2228—81.

(Продолжение см. с. 164)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9387—81)

В каждый ящик или поддон вкладывают упаковочный ярлык, содержащий:
наименование предприятия-изготовителя;
наименование деталей, их тип и число;
дату упаковки;
отметку технического контроля;
обозначение настоящего стандарта.

5.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с указанием манипуляционного знака «Осторожно, хрупкое!».

На каждом ящике или поддоне с деталями несмываемой краской или на этикетке, наклеенной влагостойким клеем, должно быть указано: наименование, тип и число деталей, масса брутто ящика или поддона.

5.5. Изделия транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при условии обеспечения защиты деталей от атмосферных осадков.

По железной дороге изделия транспортируют в крытых вагонах мелкими отправлениями.

Изделия, поставляемые в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы СССР, упаковывают в ящики типа III—2 по ГОСТ 2991—85 в соответствии с требованиями ГОСТ 15846—79.

При погрузочно-разгрузочных работах следует соблюдать правила безопасности, установленные ГОСТ 12.3.009—76».

(ИУС № 4 1987 г.)