

Изменение № 1 ГОСТ 23230—78 Вентили запорные стальные на $P_y \approx 16,0$ МПа (160 кгс/см²). Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.11.80 № 5385 срок введения установлен

с 01.01.81

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 37 42104.

Пункт 1.4. Таблица 3. Графа «Масса, кг, не более».

Заменить значение: 1,40 на 1,45.

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.9:

«2.9. Коды ОКП указаны в справочном приложении».

Стандарт дополнить приложением:

**«ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное**

Способ присоединения к трубопроводу	Материал основных деталей	Условный проход, D_y , мм	Код ОКП
Наружной соединительной резьбой на обоих концах	Углеродистая сталь	15	37 4211 1171 04
Наружной соединительной резьбой на одном конце, внутренней — на другом		15	37 4211 1044 10
Патрубками под приварку		15	37 4211 1172 03
Внутренней соединительной резьбой на обоих концах		6	37 4211 1042 01
		15	37 4211 1043 00
		20	37 4212 1079 05
		25	37 4212 1080 01
Муфтовый	15	37 4211 1049 05	
	20	37 4212 1034 07	
	25	37 4212 1035 06	

(Продолжение см. стр. 108)

Способ присоединения к трубопроводу	Материал основных деталей	Условный проход, Ду, мм	Код ОКП
Фланцевый	Углеродистая сталь	15	37 4211 1050 01
		20	37 4212 1036 05
		25	37 4212 1037 04
Патрубками под приварку		32	37 4213 1105 04
		40	37 4213 1106 03
		50	37 4214 1118 05
Наружной соединительной резьбой на обоих концах	Коррозионно-стойкие стали	15	37 4211 9151 09
Наружной соединительной резьбой на одном конце, внутренней — на другом		15	37 4211 9076 03
Патрубками под приварку		15	37 4211 9928 06
Внутренней соединительной резьбой на обоих концах		6	37 4211 9075 04
		15	37 4211 9076 03
		20	37 4212 9645 09
		25	37 4212 9646 08
Муфтовый		15	37 4211 9102 07
		20	37 4212 9007 00
	25	37 4212 9008 10	
Фланцевый	15	37 4211 9929 05	
	20	37 4212 9647 07	
	25	37 4212 9648 06	
Патрубками под приварку	32	37 4212 9094 02	
	40	37 4213 9095 01	
	50	37 4214 9095 07	