

**Изменение № 3 ГОСТ 7474—75 Изделия трикотажные верхние**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.05.80  
№ 2000 срок введения установлен**

**с 01.10.80**

Наименование стандарта дополнить словами: «Общие технические условия»;  
«General Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 84 2000.

Пункт 2.3. Заменить ссылки: ГОСТ 1230—67 на ГОСТ 1230—78; ГОСТ 7880—65 на ГОСТ 7880—77; ГОСТ 14171—69 на ГОСТ 14171—78.

Пункт 2.4. Первый абзац после слов «Низ изделия» дополнить словами:  
«(жакета, джемпера, жилета, свитера, куртки)»;

второй и третий абзацы изложить в новой редакции:

«Низ брюк должен быть подшит с подгибкой края.

Низ ножек спортивных брюк и рейтуз может быть:

закончен цельнокроенной штрипкой с обработкой среза: цепным трехниточным плоским с подгибкой края швом, краеобметочным трехниточным швом для изделий, изготовленных из начесных полотен;

*(Продолжение см. стр. 188)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 7474—75)*

заработан на машине, подшит с подгибкой края и закончен притачными штрипками из основного полотна или вязаными шириной не менее 1,5 см в тон или цвет изделия.

Допускается:

низ ножек рейтуз, изготовленных из полшерстяного двухластичного полотна, заканчивать цельнокроеной штрипкой с обработкой среза краеобметочным трехниточным швом;

применять штрипки из эластичной или тканой тесьмы.

Низ коротких рейтуз должен быть закончен лестничным переплетением с заработанным краем».

Пункт 2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 10399—63 на ГОСТ 10399—77.

Пункт 2.16. Заменить ссылку: ГОСТ 2351—66 на ГОСТ 2351—77.

Пункт 4.3 изложить в новой редакции:

«4.3. Определение влажности, массы, поверхностной плотности, линейных размеров, угла перекоса и длины нити в петле — по ГОСТ 8845—77 и ГОСТ 8846—77».

Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 9176—59 на ГОСТ 9176—77.

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

(ИУС № 7 1980 г.)