

М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа М18

Изменение № 2 ГОСТ 5782—75 Обувь специальная нефтемасложирозащитная
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.05.80
№ 1996 срок введения установлен.

с 01.10.80

Наименование стандарта изложить в новой редакции:

«Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от нефти, нефтепродуктов, жиров, а также от нетоксичной пыли. Технические условия

Safety standards system. Safety leather shoes for protection from oil. Specifications».

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «Размеры». Заменить размеры: 38—47 на 240—307 (4 раза); 33—42 на 217—285 (4 раза);

таблицу дополнить примечанием:

«Примечание. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать обувь с верхом из хромовых кож с интервалом между смежными размерами по длине 5 мм».

Пункт 1.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

Вид обуви	Род обуви	Исходные размеры	Высота, мм, не менее	Ширина голенищ или берцов, мм, не менее			
				из кожи		из искусственной кожи	
				вверху	внизу	вверху	внизу
Сапоги	Мужские	270	395	198,5	182,0	204,5	187,0
	Женские	240	350	191,5	171,5	196,5	171,0
Полусапоги и ботинки	Мужские	270	126	130,0	—	—	—
	Женские	240	156	119,0	—	—	—
Ботинки на резинках	Мужские	270	150	132,5	—	—	—
	Женские	240	180	127,5	—	—	—
Полуботинки	Мужские	270	66	—	—	—	—
	Женские	240	61	—	—	—	—

(Продолжение см. стр. 184)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5782—75)

Пункт 1.3. Таблица 3. Графа «Размер обуви». Заменить размеры: 41—42 на 270—277; 37—38 на 240—247.

Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9277—59 на ГОСТ 9277—79.

Пункт 2.16. Таблица 5. Заменить ссылки: ГОСТ 461—60 на ГОСТ 461—78; ГОСТ 1903—63 на ГОСТ 1903—78.

Пункт 2.18. Таблица 6. Графа «Разрывная нагрузка на 1 см длины шва по каждому образцу, кгс, не менее». Заменить обозначение и нормы: кгс на Н; 15 на 150 (2 раза); 10 на 100 (2 раза); 12 на 120; 16 на 160 (2 раза).

Пункт 2.19. Таблица 7. Графа «Прочность крепления, не менее». Заменить нормы: 13 кгс/см на 130 Н/см; 10 кгс/см на 100 Н/см; 2,4 кгс/см на 25 Н/см; 15 кгс на 150 Н; 80 кгс на 800 Н; 60 кгс на 600 Н; заменить ссылку: ГОСТ 9134—59 на ГОСТ 9134—78.

Пункт 2.21 дополнить новым абзацем: «Общая деформация задника и подноски не должна превышать 3,0 мм».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9289—59 на ГОСТ 9289—78.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9134—59 на ГОСТ 9134—78.

Пункт 5.1. Вторым абзац дополнить словами: «без утепленной подкладки»; после второго абзаца дополнить новым абзацем:

«НТ-20 — обуви, предназначенной для защиты от нефти, нефтепродуктов и жиров с утепленной подкладкой»;

третий абзац дополнить словами: «без утепленной подкладки»;

после четвертого абзаца дополнить новым абзацем:

«ОТ-20 — обуви, предназначенной для защиты от органических растворителей с утепленной подкладкой».

(ИУС № 7 1980 г.)