

Изменение № 1 ГОСТ 22438—77 Эмали ЭП-525 различных цветов. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.04.80 № 1921 срок введения установлен

с 01.10.80

Наименование стандарта. Исключить слова: «различных цветов»; «of different colours».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 23 1252.

Пункт 1.3 перед словами «Перед применением» дополнить словами: «Эмали ЭП-525 изготавливаются в виде двух компонентов: полуфабриката эмали и отвердителя № 1, поставляемых комплектно»;

пункт дополнить словами: «Приготовленная эмаль должна быть использована в течение 8 ч».

Пункт 1.6. Таблица 1. Графа «Метод испытания». Заменить ссылку: ГОСТ 15140—69 на ГОСТ 15140—78; примечание исключить.

Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 15140—69 на ГОСТ 15140—78.

Пункт 6.1. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 166)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22438—77)

Таблица 2

Наименование компонента	Предельно допустимая концентрация паров вредных веществ в воздухе рабочей зоны помещений, мг/м ³	Температура вспышки, °С	Пределы взрываемости смеси с воздухом, (объемная доля), %		Температура самовоспламенения, °С	Класс опасности
			нижний	верхний		
Ацетон	200	Минус 18,0	2,20	13	547	4
Бутилацетат	200	29,0	1,43	14,7	450	4
Ксилол	50	24,0	1,0	6,0	494	3
Спирт этиловый	1000	13,0	3,6	19,0	404	4
Гексаметилен- диамин	1	—	—	—	—	1
Растворитель Р-5	—	Минус 1,0	—	—	497	—

(ИУС № 7 1980 г.)