

Изменение № 1 ГОСТ 23519—79 Фенол синтетический технический. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.05.80 № 2012 срок введения установлен

с 01.10.80

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 24 2411.

Пункт 1.2. Таблица 1. Головку дополнить кодами: для высшего сорта — ОКП 24 2411 0110; для 1-го сорта — ОКП 24 2411 0130; для 2-го сорта — ОКП 24 2411 0140;

графа «Норма 1-й сорт». Пункт 5. Заменить норму: 0,08 на «Не определяют»; графа «Наименование показателя». Пункт 6 дополнить словами: «не более».

Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«3.1. Фенол принимают партиями. Партией считают любое количество фенола, однородного по показателям качества, оформленное документом о качестве».

Размер партии при перекачивании продукта по трубопроводу устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем;
подпункт в дополнить словами: «номер цистерны».

(Продолжение см. стр. 152)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23519—79)

Пункт 3.2. Первый абзац дополнить словами:

«Пробу фенола у изготовителя отбирают от каждой цистерны или резервуара, у потребителя — от каждой цистерны».

Пункт дополнить словами:

«В феноле, предназначенном для производства дифенилпропана методом конденсации с применением хлористого водорода, оптическую плотность сульфированного фенола изготовитель определяет периодически по требованию потребителя».

Пункт 3.3. Заменить слова: «проводят повторный анализ удвоенной пробы, вновь отобранной от той же партии» на «проводят повторный анализ вновь отобранной пробы».

Пункт 4.1.1 дополнить новым абзацем:

«Пробы из резервуара отбирают при помощи пробоотборного устройства, установленного на самом резервуаре или на линии циркуляционного насоса».

Пункт 4.1.2. после слова «пробкой» дополнить словами: «в защитном металлическом кожухе».

Пункт 4.5.2. Заменить значение: 4 г на 80 г.

Пункт 4.5.3. Последний абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 153)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23519—79)

«За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми относительно меньшей величины не должны превышать для высшего сорта 25 %, для 1-го и 2-го сортов — 10 %».

Пункт 4.7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 14262—77 на ГОСТ 14262—78.

Пункт 4.8.1.2. Заменить слова: «За результат измерения принимают среднее арифметическое трех измерений, произведенных из одной пробы» на «Проводят три измерения, не заменяя содержимое кюветы. За результат определения принимают среднее арифметическое трех измерений».

Пункт 4.10.1. Седьмой абзац. Заменить слова: «частицами размером 0,2—0,25 мм» на «частицами размером 0,20—0,25 или 0,25—0,315 мм»;

восьмой абзац. Заменить слова: «дидециловый эфир фталевой кислоты для хроматографии» на «дидециловый эфир фталевой кислоты, ч.»;

девятый абзац. Заменить ссылки: ГОСТ 2603—71 на ГОСТ 2603—79; ГОСТ 2768—69 на ГОСТ 2768—79;

двенадцатый абзац после слов «н-додекан для хроматографии» дополнить словами: «или мета-дизопропилбензол»;

двадцать первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 427—56 на ГОСТ 427—75.

Пункт 4.10.2.2. Заменить значения: 110—120 на 110—130; 0,3—0,5 на 0,3—1,0.

(Продолжение см. стр. 154)

Пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1. Фенол высшего сорта транспортируют в железнодорожных цистернах из нержавеющей стали или оцинкованных; допускается по согласованию с потребителем использовать цистерны, покрытые алюминием.

Фенол 1-го и 2-го сорта транспортируют в железнодорожных цистернах из нержавеющей стали, оцинкованных или покрытых алюминием; допускается по согласованию с потребителем использовать цистерны из углеродистой стали.

Фенол транспортируют в предназначенных для его перевозки цистернах, снабженных устройством для разогрева. Цистерны с продуктом должны быть герметично закрыты и опломбированы.

Фенол транспортируют также по обогреваемому трубопроводу, изготовленному из нержавеющей стали. Условия транспортирования продукта по трубопроводу устанавливают по согласованию между потребителем и изготовителем».

Пункт 5.2 дополнить новым подпунктом — ж:

«ж) масса нетто и брутто; номер цистерны».

Пункт 5.3 после слов «из нержавеющей стали» дополнить словами: «оцинкованных или алюминиевых»; после слов «из углеродистой стали» дополнить словами: «или покрытых алюминием».

(ИУС № 7 1980 г.)