

Группа Д24

Изменение № 1 ГОСТ 7155—75 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Фильтры тонкой очистки масла. Технические требования и методы испытаний

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.81 № 2486 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1.5. Заменить значение: 10 кгс/см² на 0,981 МПа (10 кгс/см²).

Пункт 1.7. Заменить значение: 1,5 кгс/см² на 0,147 МПа (1,5 кгс/см²).

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции:

«2. Правила приемки и методы испытаний».

Пункт 2.1.1. Заменить слово: «приемочным» на «приемо-сдаточным».

Пункт 2.1.2. Заменить слово: «приемочных» на «приемо-сдаточных».

Пункт 2.2.1. Схема установки для испытания фильтров. Позиция 6. Заменить значение: 0,1 кгс/см² на 0,098 МПа (0,1 кгс/см²).

Пункт 2.2.2. Заменить значения: 10 кг на 98,1 Н (10 кг), 200 г на 1,96 Н (200 г).

Пункт 2.2.3. Заменить ссылки: ГОСТ 7885—68 на ГОСТ 7885—77, ГОСТ 1544—52 на ГОСТ 22245—76, ГОСТ 6617—56 на ГОСТ 6617—76, ГОСТ 1707—51 на ГОСТ 20799—75.

(Продолжение см. стр. 158)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7155—75)

Пункт 2.2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 305—73 на ГОСТ 305—80.

Пункты 2.2.5, 2.2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 10577—63 на ГОСТ 10577—78.

Пункты 2.2.7, 2.2.10. Заменить единицу измерения: кгс/см² на МПа (кгс/см²) (4 раза).

Пункт 2.2.8. Заменить значение: $P_1=2\pm 0,5$ кгс/см² на $P_1=0,196\pm 0,005$ МПа ($2\pm 0,05$ кгс/см²).

Пункт 2.2.9. Заменить ссылки: ГОСТ 443—56 на ГОСТ 443—76, ГОСТ 14146—69 на ГОСТ 14146—79.

Пункты 2.3.4—2.3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 18509—73 на ГОСТ 18509—80.

Пункты 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 14846—69 на ГОСТ 14846—80.

Стандарт дополнить новым разделом — 3:

«3. Гарантии изготовителя»

3.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие фильтров требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в стандартах, технических условиях и инструкции по эксплуатации на конкретные фильтры.

3.2. Гарантийный срок и гарантийную наработку фильтров устанавливают в стандартах и технических условиях на конкретные фильтры, при этом гарантийный срок и гарантийная наработка фильтров должны быть не менее гаран-

(Продолжение см. стр. 159)