

Изменение № 2 ГОСТ 18114—72 Машины подъемные шахтные барабанные с диаметром барабана до 3,5 м. Типы, основные параметры и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.06.81 № 2904 срок введения установлен

с 01.01.82

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 31 4312.

Пункт 3. Таблица. Параметры «Передачное число редуктора i » и «Скорость подъема, м/с, не более» изложить в новой редакции:

Наименования основных параметров и размеров	Нормы для типоразмеров									
	Ц-1,2X1	Ц-1,6X1,2	Ц-2X1,5	Ц-2,5X2	Ц-3 X2,2	Ц-3,5X2,4	ЦР-3,5X3,2/0,8			
Передачное число редуктора i	20; 31,5	20; 30	11,5	20; 30	11,5	20; 30	10,5; 11,5	20; 30	10,5; 11,5	20; 30
Скорость подъема, м/с, не более	3,55	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20				

(Продолжение см. стр. 148)

Наименования основных параметров и размеров	Нормы для типоразмеров								
	2Ц-1,2х0,8	2Ц-1,6х0,8	2Ц-2х1,1	2Ц-2,5х1,2		2Ц-3х1,5		2Ц-3,5х1,8	
Передаточное число редукто- ра <i>i</i>	20; 31,5		20; 30	11,5	20; 30	11,5	20; 30	10,5; 11,5	20; 30
Скорость подъ- ема, м/с, не более	3,55	4,50	5,60	7,10		9,00		11,20	

(ИУС № 8 1981 г.)