

Изменение № 1 ГОСТ 8673—77 Плиты фанерные. Технические условия  
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.80  
№ 2111 срок введения установлен

с 01.07.80

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 551800.

Пункт 2.14. Таблица 6. Графу «Плиты с внутренними слоями березовыми с  
государственным Знаком качества» для марки ПФ-В дополнить нормами:

*(Продолжение см. стр. 134)*

для предела прочности при статическом изгибе:

для толщины 8—103 (1030);

»       »       12—30—132 (1320);

для предела прочности при скалывании:

для толщины 8—1,8 (18);

»       »       12—30—1,8 (18).

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.15:

«2.15. Фанерные березовые плиты марок ПФ-Б и ПФ-В, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, по качеству древесины и обработки наружных слоев должны соответствовать сорту В/В».

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 6507—60 на ГОСТ 6507—78.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 15612—70 на ГОСТ 15612—78.

Пункт 4.11. Заменить ссылку: ГОСТ 3749—65 на ГОСТ 3749—77.

(ИУС № 7 1980 г.)