

Изменение № 1 ГОСТ 1608—78 Лампы накаливания электрические судовые. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.80 № 2118 срок введения установлен

с 01.09.80

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 34 6626.

Пункт 1.1. Таблица 1. Заменить ссылку: ГОСТ 17101—71 на ГОСТ 17100—79.

Таблицу 1 дополнить новой графой: «Код ОКП» (после графы «Тип лампы»):

Тип лампы	Код ОКП
C13—25	34 6626 1101
C24—25	34 6626 1102
C24—25—1	34 6626 2101
C24—40	34 6626 1103
C24—40—1	34 6626 2102
C24—60	34 6626 1104
C24—60—1	34 6626 2103
C24—100	34 6626 1105
C24—150	34 6626 1106
C27—25	34 6626 1108
C27—40	34 6626 1110
C27—60	34 6626 1112
C110—25	34 6626 1116
C110—25—1	34 6626 2104
C110—40	34 6626 1117
C110—40—1	34 6626 2105
C110—60	34 6626 1118
C110—60—1	34 6626 2106
C127—25	34 6626 1120
C127—25—1	34 6626 2107
C127—40	34 6626 1121
C127—40—1	34 6626 2108
C127—60	34 6626 1122
C127—60—1	34 6626 2109
C127—100	34 6626 1125
C127—200	34 6626 1127
C220—25	34 6626 1131
C220—25—1	34 6626 2110
C220—40	34 6626 1132
C220—40—1	34 6626 2111
C220—60	34 6626 1133
C220—60—1	34 6626 2112
C220—100	34 6626 1134
C220—200	34 6626 1136

Таблица 1. Графа L. Для типа C127—25—1 заменить длину: 55 на 75; примечание изложить в новой редакции:

«Примечания:

4. По требованию потребителя допускается: замена цоколя типа E27/27 цоколем типа B22d/25×26 по ГОСТ 17100—79 для ламп типов C24—25, C24—40, C24—60, C24—100, C24—150, C110—25, C110—40, C110—60, C127—25, C127—40,

(Продолжение см. стр. 120)

С127—60, С220—25, С220—40, С220—60 (при этом полная длина лампы уменьшается на 2 мм, а высота светового центра — на 7 мм);

замена цоколя типа Е27/27 для ламп остальных типов цоколем типа Е27/27 с насечкой, который должен изготавливаться по черт. 3.

2. Лампы типа С13—25 в новых разработках не применять».

Пункт 1.2. Второй абзац. Заменить слова: «МТ — матированная» на «ОП — опалиновая».

Пример условного обозначения. Третий абзац изложить в новой редакции:

«То же, на номинальное напряжение 220 В, мощностью 100 Вт в опалиновой колбе:

Лампа СОП 220—100 ГОСТ 1608—78».

Пункт 2.3 изложить в новой редакции:

«2.3. Лампы должны изготавливаться в прозрачных колбах. По требованию потребителя лампы всех типов, кроме С13—25 и С24—100, должны изготавливаться в опалиновых колбах».

Пункты 2.5, 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 17100—71 на ГОСТ 17100—79.

Пункт 2.6. Таблица 2. Графа «Тип лампы». Заменить тип: С127—60—1 на С127—60—1*;

графа «Плоскость Б, высота». Заменить высоту: 20 на 10;

таблицу 2 дополнить сноской:

«* Требование вводится с 1 января 1984 г.».

Пункт 2.8 дополнить примечанием:

«Примечание. Требование не распространяется на лампу С13—25».

Пункт 2.9. Второй абзац. Заменить слова: «из матированного стекла» на «из опалинового стекла».

Таблицу 3 для типов С127—60 и С127—60—1 изложить в новой редакции:

Тип лампы	Номинальные значения				Предельные значения			Средняя продолжительность горения, ч, не менее	
	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Мощность, Вт, не более	Световой поток, лм, не менее			
			для ламп с государственным знаком качества	для ламп I категории		для ламп с государственным знаком качества	для ламп I категории	при номинальном напряжении	при напряжении, равном 115 % номинального
С127—60	127	60	560	520	65,0	465	415	1000	—
С127—60—1			580	570		520	510		
			—	516*			412*		

Таблицу 3 дополнить сноской:

«* Действуют до 1 января 1984 г.».

Пункт 2.9. Предпоследний абзац. Заменить тип: С127—60—1 на С127—60—1*;

пункт дополнить сноской:

«* До 1 января 1984 г. — не менее 80 % начального значения».

Пункт 2.12. Таблица 4. Графа «Тип лампы». Заменить типы: при температуре от минус 60 до плюс 60 — С127—60—1 на С127—60—1*; при температуре от минус 40 до плюс 80 — С127—60—1 на С127—60—1**;

таблицу 4 дополнить сносками:

«* Действует до 1 января 1984 г.»

(Продолжение см. стр. 121)

** Вводится с 1 января 1984 г.».

Таблица 5. Графа «Тип лампы». При частоте 35 Гц дополнить типом: С127—60—1*; при частоте 25 Гц заменить тип: С127—60—1 на С127—60—1**.

Таблицу 5 дополнить сносками:

«* Действует до 1 января 1984 г.;

** Вводится с 1 января 1984 г.».

Пункт 3.2. Таблица 6. Графа «Вид проверки». Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Проверка размеров и расположения тела накала»;

графа «Пункты технических требований». Пункт 1. Заменить ссылку: 1.1.2.6 на 1.1, 2.б;

пункт 2. Исключить ссылку на п. 1.1.

Пункт 3.3. Таблицу 7 дополнить новым видом проверки — 7а:

Вид проверки	Пункты		Объем вы- борки	Приемочное число
	технических требований	методов испытаний		
			шт.	
7а. Проверка средней продолжительности горения	2,9	4,8	13	*

Таблицу 7 дополнить сноской:

«* Оценивается по методике п. 4.8».

Пункт 4.12. Заменить норму: 2 ч на 7 сут.

Пункты 4.13, 4.14 дополнить примечанием:

«Примечание. До 1 января 1984 г. тип С127—60—1 испытывается по методике, аналогичной для типа С127—40—1».

Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 5884—68 на ГОСТ 5884—79.

(ИУС № 7 1980 г.)