

Изменение № 1 ГОСТ 2583—79 Батареи из цилиндрических марганцево-цинковых элементов с соевым электролитом. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.05.80 № 2174 срок введения установлен

с 01.10.80

Обозначение стандарта дополнить обозначением: «(СТ СЭВ 589—77 в части батарей ЗR12)».

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Стандарт соответствует Публикации МЭК 86—2 и СТ СЭВ 589—77 в части батарей ЗR12».

(Продолжение см. стр. 110)

Пункт 1.4. Первый абзац изложить в новой редакции:

«1.4. Начальное напряжение батарей под нагрузкой при температуре
293 +5 К (20 +5°C) указано в табл. 1».

Пункт 1.5. Исключить слова: «соответствующее СТ СЭВ 589—77».

Пункт 1.6. Исключить слова «и соответствующая СТ СЭВ 589—77 для ба-
тарей».

Пункт 2.1. Исключить слова: «соответствующим требованиям СТ СЭВ
589—77».

Пункт 2.8. Исключить слова: «в соответствии со СТ СЭВ 589—77».

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.9:

«2.9. Батареи должны выдерживать испытание на герметичность в преры-
вистом режиме».

Пункт 3.5. Таблицу 4 дополнить новым видом испытаний и примечанием:

(Продолжение см. стр. 111)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2583—79)

Виды испытаний и проверок	Пункты		Число ис- пытываемых батарей, шт.	Приемоч- ное число	Периодичность испытаний
	техничес- ких тре- бований	методов испытаний			
5. Испытание на герметичность	2.9	4.1 4.4	20	2	1 раз в год

(Продолжение см. стр. 112)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2583—79)

«Примечание. Испытания по пп. 2 и 5 проводят на одних и тех же батареях».

Пункт 4.1 дополнить новым абзацем:

«Для определения массы батарей применяют весы с погрешностью ± 1 г».

Приложение 1. Таблица. Исключить обозначения: 3336Л, 3336У.

(ИУС № 7 1980 г.)