

**Изменение № 1 ГОСТ 15851—70 Устройства подвесные для шахтных клетей.  
Основные параметры и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80  
№ 2215 срок введения установлен**

**с 01.10.80**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 31 4324 0400.

Пункт 1 после слов «с клиновыми коушами» дополнить словами: «типа КРГ».

Пункт 2. Таблицу изложить в новой редакции:

Размеры в мм

Типоразмер	Код ОКП	Статическая нагрузка, кН (тс), номинальная	Диаметр каната	Ширина	Высота	Масса, кг, не более
K5—720×1800	31 4324 0401	50 (5,0)	17,0—30,5	720	1800	300
K7—750×1850	31 4324 0402	70 (7,0)	23,5—36,0	750	1850	400
K10—900×2000	31 4324 0403	100 (10,0)	28,0—45,0	900	2000	530
K15—1000×2150	31 4324 0404	150 (15,0)	32,0—56,5	1000	2150	900
K20—1150×2300	31 4324 0405	200 (20,0)	38,5—64,0	1150	2300	1200
K30—1300×2500	31 4324 0406	300 (30,0)	42,5—64,0	1300	2500	2000

(ИУС № 7 1980 г.)