

Изменение № 1 20770—75 Клапаны обратные подъемные стальные фланцевые и под приварку на P_y 4 МПа (40 кгс/см²)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2293 срок введения установлен

с 01.08.80

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 37 4230.

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.20:

«2.20. Коды ОКП указаны в справочном приложении».

Пункт 2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 977—65 на ГОСТ 977—75.

Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 356—68 на ГОСТ 356—80.

Пункт 2.18. Исключить слово: «Средний».

Пункт 3.3. Заменить слова: «два года» на «три года».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 4666—65 на ГОСТ 4666—75.

Пункт 5.3. Заменить слова и ссылку: «1 год» на «3 года»; ГОСТ 13168—69 на ГОСТ 9.014—78.

Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—69 на ГОСТ 2991—76.

Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

Стандарт дополнить приложением:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Коды ОКП

| Присоединение к трубопроводу | D_y , мм | Код ОКП |
|------------------------------|------------|-----------------|
| Фланцевое | 40 | 37 4233 1008 03 |
| | 50 | 37 4234 1005 01 |
| | 65 | 37 4234 1006 00 |
| | 80 | 37 4235 1005 07 |
| | 100 | 37 4235 1006 06 |
| | 150 | 37 4236 1007 00 |
| | 200 | 37 4236 1008 10 |
| Под приварку | 40 | 37 4233 1024 03 |
| | 50 | 37 4234 1017 08 |
| | 65 | 37 4234 1018 07 |
| | 80 | 37 4235 1015 05 |
| | 100 | 37 4235 1016 04 |
| | 150 | 37 4236 1022 01 |
| | 200 | 37 4236 1023 00 |

(ИУС № 7 1980 г.)