

Изменение № 2 ГОСТ 19501—74 Клапаны обратные подъемные муфтовые и фланцевые из ковкого чугуна на  $P_y$  1,6 и 2,5 МПа (16 и 25 кгс/см<sup>2</sup>)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2287 срок введения установлен

с 01.08.80

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 37 3230.

Пункт 1.1. Таблица 1. Заменить ссылки: ГОСТ 7838—65 на ГОСТ 7838—77; ГОСТ 10007—62 на ГОСТ 10007—72.

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.3:

«2.3. Коды ОКП указаны в справочном приложении».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 4666—65 на ГОСТ 4666—75.

Стандарт дополнить приложением:

«ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

Коды ОКП

Присоединение к трубопроводу	Температура среды, К (°С), не более	$P_y$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	$D_y$ , мм	Код ОКП			
Муфтовое	323 (50)	1,6 (16)	15	37 3231 1008 10			
			20	37 3231 1009 09			
			25	37 3232 1014 07			
			32	37 3232 1015 06			
			40	37 3233 1023 01			
			50	37 3233 1024 00			
	498 (225)	1,6 (16)	15	37 3231 1014 01			
			20	37 3231 1015 00			
			25	37 3232 1018 03			
			32	37 3232 1025 04			
			40	37 3233 1025 10			
			50	37 3233 1026 09			
			Фланцевое	573 (300)	2,5 (25)	32	37 3232 1008 05
						40	37 3233 1012 04
50	37 3233 1013 03						
65	37 3234 1011 00						
80	37 3234 1013 09						
498 (225)	2,5 (25)	32		37 3232 1005 08			
		40		37 3233 1005 03			
		50		37 3233 1006 02			
		65		37 3234 1005 09			
		80		37 3234 1006 08			
От 243 до 423 (от —30 до +150)	2,5 (25)	2,5 (25)	32	37 3232 1019 02			
			40	37 3233 1028 07			
			50	37 3233 1029 06			
			65	37 3234 1020 10			
			80	37 3234 1021 09			

(ИУС № 7 1980 г.)