

Изменение № 2 ГОСТ 19500—74 Клапаны обратные подъемные муфтовые и фланцевые из серого чугуна на P_y 1,6 МПа (16 кгс/см²)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2285 срок введения установлен

с 01.08.80

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 37 2230.

Пункт 1.1. Таблица 1. Заменить ссылку: ГОСТ 7338—65 на ГОСТ 7338—77.

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.3:

«2.3 Коды ОКП указаны в справочном приложении».

Пункт 2.2. Исключить слово: «Средний».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 4666—65 на ГОСТ 4666—75.

Стандарт дополнить приложением.

«ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Коды ОКП

| Присоединение к трубопроводу | Температура среды, К (°С), не более | D_y , мм | Код ОКП |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Муфтовое | 323 (50) | 15 | 37 2231 1005 10 |
| | | 20 | 37 2232 1006 04 |
| | | 25 | 37 2232 1007 03 |
| | | 32 | 37 2233 1009 08 |
| | | 40 | 37 2233 1010 03 |
| | | 50 | 37 2234 1015 04 |
| | | 65 | 37 2234 1016 03 |
| | | 80 | 37 2235 1018 07 |
| | 498 (225) | 15 | 37 2231 1006 09 |
| | | 20 | 37 2232 1008 02 |
| | | 25 | 37 2232 1009 01 |
| | | 32 | 37 2233 1011 02 |
| | | 40 | 37 2233 1012 01 |
| | | 50 | 37 2234 1017 02 |
| 65 | | 37 2234 1018 01 | |
| 80 | | 37 2235 1019 06 | |
| Фланцевое | 323 (50) | 25 | 37 2232 1010 08 |
| | | 32 | 37 2233 1013 00 |
| | | 40 | 37 2233 1005 00 |
| | | 50 | 37 2234 1005 06 |
| | | 65 | 37 2234 1010 02 |
| | | 80 | 37 2235 1005 01 |
| | | 100 | 37 2235 1006 00 |
| | | 150 | 37 2236 1009 03 |
| | 498 (225) | 25 | 37 2232 1005 05 |
| | | 32 | 37 2233 1014 10 |
| | | 40 | 37 2233 1008 00 |
| | | 50 | 37 2234 1006 05 |
| | | 65 | 37 2234 1012 07 |
| | | 80 | 37 2235 1011 03 |
| 100 | | 37 2235 1012 02 | |
| 150 | | 37 2236 1005 07 | |

(ИУС № 7 1980 г.)