

Изменение № 1 ГОСТ 27570.5—87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к центрифугам и методы испытаний

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 03.04.91 № 424

Дата введения 01.09.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 15.3. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «Входное отверстие сливного насоса или дренажное отверстие для слива самотеком перекрывают. Контейнер заполняют замоченным текстильным материалом, как установлено для нормальной нагрузки, при этом масса добавленной холодной воды в три раза больше массы сухого текстильного материала. Остаток воды после замачивания сливают в центрифугу, которую затем приводят в действие при нормальном напряжении в течение 1 мин».

(Продолжение см. с. 100)

(Продолжение изменения к ГОСТ 27570.5—87)

Пункт 18.1. Третий абзац. Исключить слова: «оснащенных механическим тормозом».

Пункт 18.101. Первый абзац. Исключить слова: «оснащенные механическим тормозом»;

предпоследний абзац изложить в новой редакции: «В процессе испытания текстильный материал замачивают в холодной воде как минимум после каждых 250 циклов работы».

Раздел 20 дополнить пунктом — 20.106: «20.106. Любое устройство безопасности, закрепленное в верхней части центрифуги с вертикальной осью, должно быть размещено или защищено так, чтобы было невозможно повреждение его текстильным материалом, который может вырваться из контейнера при эксплуатации».

Соответствие требованию проверяют осмотром».

(ИУС № 6 1991 г.)