

О П Е Ч А Т К И
в СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 31, п. 11.2 5 45
 0 40
 7 37
 5 35
 0 30
Стр. 42, п. 12.7, последняя строка	по таблице 14	по таблице 13
Стр. 43, п. 12.14, 4-я строка сверху	года.	года.*
Стр. 58, 4-я строка сверху	более га — 2 раза	более 6 га — 2 раза.

О П Е Ч А Т К И
в СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 1, п. 1.1, 4-я строка сверху	квартирного типа а также	квартирного типа, а также
Стр. 3, п. 4.8, 6-я строка сверху	2100 см	2100 мм
Стр. 10, п. 7.1.8, 3-я строка сверху	не нормируются других межкомнатных, в том числе	не нормируется других межкомнатных перегородок, в том числе
п. 7.1.11, 1-я и 2-я строки сверху	и более, (далее — измененная редакция): а также	и более, а также
Стр. 19, п. 9.6, 3-я строка сверху	открыванием. квартиры	открыванием. Квартиры
Стр. 34, позиция [5]	сооружений промышленных коммуникаций	сооружений и промышленных коммуникаций

О П Е Ч А Т К И
в СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80* Деревянные конструкции»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 1, п.1.2	распространяется	распространяются
п. 1.7, последняя строка	влажности не менее 50 %	влажности воздуха не менее 50 %
Стр. 3, таблица 2, тип клея 3, 5-я графа	карбомида поливинилацетата	карбамида поливинилацетата
Стр. 9, п. 5.6, предпоследняя строка	$G'_{0,90} + 0,05E'$	$G'_{0,90} = 0,05E'$
Стр. 15, формула (23)	$\sigma_{r,max} = \frac{M(r_0/r_1 - \ln(r_0/r_1) - 1)}{(Fy_0) \leq R_{p90}}$ $m_{\phi} = 0,8$	$\sigma_{r,max} = \frac{M(r_0/r_1 - \ln(r_0/r_1) - 1)}{(Fy_0) \leq R_{p90}}$ $m_{\phi} = 0,4$
Стр. 20, п. 6.26, 4-я строка снизу	$m_{\phi} = 0,8$	$m_{\phi} = 0,4$
Стр. 26, п. 7.5, 5-я строка сверху	на толщину слоя 5	на толщину слоя δ
Стр. 28, п. 7.15, 6-я строка сверху	делением на $\gamma_{н(0)}, \gamma_{н(сс)}$	делением на $\gamma_{н(сс)}$