

## Замеченные опечатки

| С.  | Пункт.<br>Таблица                 | Напечатано   | Следует читать  |
|-----|-----------------------------------|--|---|
| 1   | 1.2                               | «Организация строительства   | «Организация строительства»   |
| 42  | 5.2                               | Руководствуясь<br>требованиям  | Руководствуясь<br>требованиями  |
| 46  | Табл.14,<br>8 абзац<br>сверху     | на длине 3мм, не более   | на длине 3м, мм, не более   |
| 48  | 5.20                              | опалубки   | опалубку  |
| 49  | 5.29                              | в журнале регистрации  | в журнал регистрации  |
| 55  | Табл.18,<br>3 абзац<br>сверху     | ГОСТ 7348 81   | ГОСТ 7348-81  |
| 86  | 5.186,<br>предпоследняя<br>строка | с М <sub>т.п.</sub> от 2 до 5  | с М <sub>п</sub> от 2 до 5  |
| 100 | 5.238,<br>3 абзац<br>сверху       | В начале   | Вначале   |
| 119 | Табл.47,<br>п.6                   | $\Delta_b 0,00015H_\Phi$   | $\Delta_b 0,0015H_\Phi$   |
| 140 | 7.31                              | M <sub>кр</sub> KPd  | M <sub>кр</sub> = KPd   |
| 173 | Табл.70,<br>п.13                  | размерных  | рамных  |
| 177 | 11.6,<br>2 абзац                  | битумно полимерные<br>битумно резиновые                                    | битумно-полимерные<br>битумно-резиновые   |
| 189 | Табл.75,<br>п.2                   | расстояние в свету между<br>брусьями (кроме брусьев у<br>поперечных балок) | —   |
| 190 | Табл.75,<br>п.3,<br>столбец 1     | расстояние в свету между<br>брусьями (кроме брусьев у<br>поперечных балок) | расстояние в свету между<br>брусьями (кроме брусьев у<br>поперечных балок)<br>10-15см |
| 199 | Рис.17,<br>фасад                  | —  | убрать лишнюю выноску<br>позиции 2 к ленточному<br>фундаменту                         |
| 200 | 13.6                              | ГОСТ P52748-2007   | ГОСТ P 52748-2007   |
| 201 | 13.13                             | государственной<br>приемочной комиссии                                     | приемочной<br>комиссии  |